Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)**32 820 030** F +381 (0)**32 817 029**
E info@maximapaints.com

MB **07573987**
PIB **101263444**
www.maximapaints.com

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

broj: MCOL-2022/04

MAXI Color®

sredstvo za toniranje unutarnjih zidnih boja



Karakteristike proizvoda

- Postizanje pastelnih tonova boja
- Izvrsno zadržavanje boje
- Kvalitetan izgled završnog sloja boje
- Jednostavno i brzo toniranje
- Mogućnost umiješanja tonera u bazu bijele boje
- Mogućnost odabira nijanse i pripreme iste na mjestu rada

Značajke i namjena

MAXI Color je tekuće sredstvo za toniranje prvenstveno MAXIPOLA i sličnih disperzijskih boja za unutarnje zidove. Temelji se na disperziji organskih i anorganskih pigmenata i aditiva u vodi.

Pakiranje i nianse

MAXI Color isporučuje se u plastičnim bocama od 100 ml. Dostupno je 9 boja: oker, plava, zelena, ljubičasta, smeđa, crna, crvena, narančasta i žuta.

Upute za uporabu - toniranje

Prije uporabe, bočicu dobro protresti i ručno ili električnom miješalicom umiješati željenu količinu u disperzijsku boju. Ne smije se koristiti više od 3 MAXI Colour tonera na 15 litara bijele boje, odnosno 1 toner na pakiranje od 5 litara. Ukoliko koristimo više različitih tonova MAXI Colora, za pripremu željenog tona, nema ograničenja u količinskom omjeru tonera, važno je samo da ne prekoračimo ukupnu količinu upotrijebljenog sredstva za toniranje.

Tehnički podaci

- Izgled: tekućina;
- Boja: tonovi;
- Gustoća (T = +20 °C) (kg/L): 1,010–1,180;
- pH (T = +20 °C): 8,0–9,5;
- Sadržaj suhe tvari (%): 6–25;

Sastav: disperzija organskih i neorganskih pigmenata i aditiva u vodi

Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)32 820 030 F +381 (0)32 817 029
E info@maximapaints.com

MB 07573987
PIB 101263444
www.maximapaints.com

Čišćenje alata i prostora

Nakon uporabe, alat odmah oprati čistom vodom. Sav materijal koji se slučajno nađe na površinama koje nisu predviđene za tretiranje, potrebno je odmah očistiti dok se materijal još nije osušio.

Postupanje s otpadom

Ostatke sredstva za toniranje čuvati u dobro zatvorenoj posudi za eventualnu kasniju uporabu.

Neiskoristivi tekući otpad ne miješajte s komunalnim otpadom, ne izlijevajte ga u kanalizaciju, vodotokove ili okoliš, već ga pomiješati s cementom i drugim upijajućim materijalom (stvrdnuti ostaci i ostaci žbuke, piljevina, pijesak i sl.) i odložiti u stvrdnutom stanju kao građevinski (klasifikacijski broj: 17 09 04) ili komunalni (klasifikacijski broj: 08 01 12) otpad. Temeljito očišćena ambalaža može se reciklirati.

Održavanje obojanih površina

Obložene površine ne zahtijevaju posebno održavanje. Sva neupijena prljavština može se ukloniti suhom i čistom krpom. U slučaju da se mrlje ne mogu ukloniti na ovaj način, potrebno je ponoviti postupak bojanja koji je opisan u poglavljima: Priprema površina; Površinska impregnacija; Priprema boje; Nanošenje boje.

Zaštita na radu

Zaštita tijela:

- Ruke zaštititi nepropusnim rukavicama;
- Oči zaštititi zaštitnim naočalama;
- Dišne putove zaštititi maskom u slučaju nanošenja boje strojem za špricanje.

Tijekom rada ne konzumirati hranu, piće i ne pušiti. Prije pauze i nakon rada oprati ruke.

U slučaju gutanja, mirovati i ne izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika, pokazati mu sigurnosn-tehnički list proizvoda.

U slučaju kontakta s očima, oči ispirati čistom vodom 15 minuta. Držite kapke otvorenima tijekom ispiranja. Zatražiti pomoć oftalmologa, pokazati mu sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Za više informacija pogledajte sigurnosno-tehnički list proizvoda.

Rok trajanja i skladištenje

18 mjeseci od datuma proizvodnje navedenog na pakiranju. Čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, na temperaturi od +5 °C do +25 °C, zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla. Ne smije se smrznuti! Čuvati izvan dohvata djece.

Dragiše Mišovića 16, 32 240 Lučani, Srbija
T +381 (0)**32 820 030** F +381 (0)**32 817 029**
E info@maximapaints.com

MB **07573987**
PIB **101263444**
www.maximapaints.com

Kontrola kvalitete

Svojstva proizvoda definirana su sukladno važećim normama i internim standardima kvalitete. Uz postojanje i primjenu standarda za praćenje i kontrolu kvalitete ISO 9001, MAXIMA osigurava deklarirane performanse proizvoda. Ispitivanja i praćenje kvalitete provode se u razvojnom centru MAXIMA svakodnevno i periodično u ovlaštenim institutima i laboratorijima.

Uvođenjem i strogom primjenom standarda u području zaštite okoliša ISO 14001 i zaštite na radu OHSAS 18001, što je dokazano pripadajućim certifikatima, tijekom proizvodnje i poslovanja MAXIMA ne utječe negativno na okoliš i osigurava sigurne uvjete rada.

Ostale informacije

Tehničke upute navedene u ovom tehničkom listu izrađene su na temelju prakse i iskustva, s ciljem postizanja željenih rezultata ugradnjom proizvoda. Ne preuzimamo odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu neadekvatnim odabirom proizvoda i nestručnom montažom.

Ovaj tehnički list zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo pravo na sve naknadne izmjene i dopune.