

POLIGLET

masa za strojno izravnavanje unutrašnjih zidova i stropova

Fina, bijela masa za strojno izravnavanje - gletanje unutrašnjih zidova i stropova prije soboslikarskih radova.

Pogodna i za ručno nanošenje.

Priprema: sadržaj vreće izmiješati s približno 9 ℓ vode
Potrošnja: 1,2 kg/m² za sloj debljine 1 mm

Rok trajanja: 12 mjeseci

HRN EN 998 - 1 (GP)

Kiranje:	Na paleti:	Vrijeme sušenja:	Površina:	Priprema:
25 kg	1200 kg	4 h	vreća 20 m2	25 kg + 9 L



GLETAFIX EXTRA

masa za strojno izravnavanje unutrašnjih zidova i stropova

Fina, bijela, polimer-cementna masa koristi se za izravnavanje - gletanje cementno-vapnenih žbuka, betona te ostalih mineralnih podloga. Pogodna je i za gletanje unutrašnjih zidova i stropova.

Priprema: sadržaj vreće izmiješati s cca 10,5 ℓ vode
Potrošnja: 1,5 kg za sloj debljine 1mm

Rok trajanja: 12 mjeseci

HRN EN 998 - 1 (GP)

Pakiranje:	Na paleti:	Vrijeme sušenja:	Površina:	Priprema:
25 kg 4 kg	1200 kg zbirno: 5 x 4 kg	4 h	1 vreća 16 m2 / vrečica 3 m2	25 kg + 9 L 4 kg + 1,5 L