Hempel's Teak Oil

Karakteristike proizvoda

Opis
Hempel's Teak Oil je prirodno ulje sa svojstvom dobrog prodiranja cime se olaksava ciscenje i osigurava otpornost na atmosferilije, vodu i oneciscenja. Sadrzi sredstva protiv plijesni.

Preporučena uporaba
Za primjenu na novom drvu, kao i na prethodno obradenom drvu izvana i iznutra, iznad vodne linije.

Temperatura u eksploataciji:
- Minimum, preporučuje Hempel za suhe uvjete: -50°C [-58°F].

Sigurnost proizvoda

Plamište 38°C [100°F]

Sadržaj HOS

Zakonodavstvo	Vrijednost
EU	616 g/L [5,14 lb/SAD gal]

U skladu sa posebnim propisima, pojedinosti možete potražiti u Objašnjenjima dostupnima na web-mjestu Hempel, hempel.hr ili lokalnom web-mjestu Hempel.

Rukovanje
Pažljivo rukujte. Prije i za vrijeme uporabe, pridržavajte se sigurnosnih oznaka na pakiranju i spremnicima za boju i slijedite sve lokalne i nacionalne propise o sigurnosti. Uvijek pogledajte sigurnosni tehnički list(ove) tvrtke Hempel za ovaj proizvod zajedno s tehničkim listom proizvoda.

Podaci o proizvodu

Kod proizvoda: 67571

Standardna nijansa / kod: Transparent / Prozirna 00000

Volumni sadržaj suhe tvari: 20 ± 2%

Specifična težina: 0,8 kg/L [7 lb/SAD gal]

Priprema površine

Čistoća
- Ulja, masnoću i ostala onečišćenja odstraniti s odgovarajućim deterdžentom.

Novo nanošenje:
- Novo drvo: Očistiti sa Hempel's Teak Cleaner. Hrapave površine mogu se izbrusiti.
- Ukloniti prašinu i slabo prijanjajući materijal.
- Sadržaj vlage u drvu mora biti manji od 16%.

Održavanje i popravak
- Prethodno obrađeno drvo: Ukloniti prašinu i slabo prijanjajući materijal.

Primjena

Razrjeđivač
Ne razrjeđivati

Sredstvo za čišćenje
Hempel's Thinner 808 08081

Način primjene

Alat	Parametri primjene
Kist	-
Valjak	-

U kombinaciji s ovim proizvodom ne upotrebljavajte razrjeđivač.

Debljina filma

Razmazivost ovisi o hrapavosti površine, poroznosti podloge i načinu nanošenja.

Hempel's Teak Oil

Uvjeti primjene
- Nanositi na suhu i čistu površinu s temperaturom koja je najmanje 3°C [5°F] iznad rosišta kako bi se spriječila kondenzacija.

Napomene
- Dobro promiješati prije upotrebe.
- Nanijeti jedan impregnacijski premaz izravno na površinu. Pustite da se ulje upije u drvo. Višak proizvoda treba se odstraniti čistim krpama kako bi se izbjegao sjajni film nakon sušenja i spriječilo omekšavanje brtvila. Nanesite drugi premaz ako drvo nije potpuno zasićeno.

Sušenje i premazivanje

Kompatibilnost proizvoda
- Prethodni premaz: Preporučeni proizvod je: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
- Sljedeći premaz: Ne postoji.

Vrijeme sušenja

Temperatura površine		**10°C** [50°F]	**20°C** [68°F]
Suho na dodir	sati	16	8

Napomene za premazivanje
- Obično se preporuča jedan premaz.

Skladištenje

Rok valjanosti

Temperatura okoline	**25°C** [77°F]
Proizvod	60 mjeseci

Rok valjanosti od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnim, zatvorenim spremnicima. Nakon toga se mora ponovno provjeriti kvaliteta proizvoda. Skladištenje na većim temperaturama može smanjiti rok valjanosti. Rok skladištenja naveden na etiketama proizvoda temelji se na regionalnim klimatskim uvjetima. Za savjet kontaktirajte Hempel.

Uvjeti skladištenja
- Proizvod mora biti skladišten u skladu s lokalnim propisima, na najmanje 5°C [41°F] bez izloženosti sunčevom svjetlu i zaštićen od kiše i snijega.
- Proizvod se mora skladištiti u skladu sa sigurnosno-tehničkim listom, etiketom i lokalnim propisima. Čuvajte spremnike na suhom, zasjenjenom, hladnom i dobro prozračenom mjestu, dalje od izvora topline i paljenja. Spremnici se moraju držati čvrsto zatvoreni. Pažljivo rukujte.

Dodatni dokumenti

Dodatne informacije dostupne su u Centru za znanje: https://www.hempel.com/knowledge-center . Dokumenti u nastavku nalaze se u odjeljku Tehničke smjernice: https://www.hempel.com/knowledge-center/technical-guidelines ili na web-mjestu Hempel.

- Objašnjenja za tehnički list proizvoda.
- Načini nanošenja.

Ovaj Tehnički list proizvoda (“**TLP**”) odnosi se na isporučeni proizvod (“**Proizvod**”) i podliježe povremenom ažuriranju. Prema tome, kupac/osoba koja primjenjuje tvar treba uzeti u obzir TLP isporučen zajedno s odgovarajućom serijom Proizvoda (a ne stariju verziju). Osim TLP-a, kupac/osoba koja primjenjuje tvar može dobiti neke ili sve sljedeće specifikacije, izjave i/ili smjernice, koje su navedene u nastavku ili dostupne na Hempelovoj internetskoj stranici pod stavkom „Proizvodi” na www.hempel.com (“**Dodatni dokumenti**”):

Br.	**Opis dokumenta**	**Lokacija/komentari**
1.	Tehnička izjava	Jednokratan specifičan savjet, pružen na zahtjev za određene projekte
2.	Specifikacija	Izdaje se samo za određene projekte
3.	TLP	Ovaj dokument
4.	Objašnjenja TLP-a	Dostupna na www.hempel.com i obuhvaćaju odgovarajuće informacije o parametrima testiranja Proizvoda
5.	Upute za primjenu	Ako su dostupne, na www.hempel.com
6.	Općenite tehničke smjernice (npr. o nanošenju i pripremi površine)	Ako su dostupne, na www.hempel.com

U slučaju proturječnosti informacija između TLP-a i Dodatnih dokumenata, prioritet imaju informacije sukladno gore navedenom redoslijedu. U tom slučaju, također biste trebali kontaktirati svog predstavnika u Hempelu, radi pojašnjenja. Nadalje, kupac/osoba koja primjenjuje tvar mora u potpunosti uzeti u obzir odgovarajući Sigurnosno-tehnički list („**STL**“) isporučen uz svaki Proizvod, a koji se također može preuzeti na www.hempel.com.

Hempel ne snosi odgovornost za nedostatke ako primjena Proizvoda nije izvršena u potpunosti u skladu s preporukama i zahtjevima navedenim u odgovarajućim TLP-ovima i Dodatnim dokumentima. Informacije i uvjeti ove izjave o odricanju od odgovornosti primjenjuju se na ovaj TLP, Dodatne dokumente i sve druge dokumente koje Hempel isporučuje u vezi s Proizvodom. Uz to, Proizvod se isporučuje, a sva tehnička pomoć pruža u skladu s Hempelovim Općim uvjetima prodaje, isporuke i usluga, osim ako drukčije nije izričito navedeno u pisanom obliku.