SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Tamstucco Pasta

GLET MASA U PASTI ZA ZID I DRVO



COD. 9400006

TAMSTUCCO PASTA - V.2024-09-24

OPIS

TAMSTUCCO je kit na vodenoj bazi koji se upotrebljava za ravnanje unutarnjih površina, bilo zidanih ili drvenih.
Proizvod se može upotrijebiti za popuniti pukotine i ulegnuća i u debljem sloju .
TAMSTUCCO se lako brusi, osigurava dobru prionljivost bojama i dobro prijanja na podlogu.

POGODNE PODLOGE

Proizvod se može nanositi na:
-Nove ili stare vapnene žbuke
-Betonske podloge
-Gipsane podloge i gips ploče.
-Stare boje i obloge organsko mineralne prirode, ako imaju dovoljnu upojnu moć.
-Unutarnje drvene podloge prije nanošenja pokrivnih boja.
TAMSTUCCO je temeljni proizvod,i mora uvjek biti zaštićen sa završnim slojem boje.

TEHNIČKI PODACI

Vezivo: vinilni kopolimer u vodenoj emulziji
-Izgled: bijeli prah
-Specifična težina:
-Vrijeme sušenja (pri 25°C i 65% R.V.) za brušenje poslije 3-4 sata, bojanje poslije 6 sati.
Bojenje: sa svim bojama na vodenoj bazi.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka:
-Osigurati da je podloga stara najmanje 28 dana
-Površina treba biti kompaktna. Ukoliko nije, tretirati je odgovarajućim proizvodima.
-Otkloniti pranjem ili četkanjem svu prljavštinu

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

-Ukoliko ima tragova stare boje, otkloniti sve slojeve koji ne prianjaju; u potpunosti otkloniti sve debele slojeve boje na bazi tempera i vapna vlažeći površinu i stružući je, ili koristeći vodeni mlaz.
-Nanijeti TAMSTUCCO sa gleterom, zaglađujući ga kako bi se postigla glatka površina, ili koristiti špahtlu da bi zapunili pukotine i šupljine, te nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

Drvene površine:
-Lagano izbrusiti kako bi se uklonilo dignuto iverje.
-Otkloniti svu staru boju koja se guli i ohrapaviti sve obojene dijelove.
-Otkloniti sve smole sa NITRO razrjeđivačem.
-Zagladiti sa TAMSTUCCO
-Izbrusiti.
-Nastaviti nanošenjem impregnacije, birajući na bazi tipa završnog premaza.

UPUTSTVA ZA NANOSENJE

Temperatura zraka: Min +8°C / Max +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura podloge: Min +5°C / Max +35°C
Vlažnost podloge: <10%
-Alat: špahtla ili gleter
-Proizvod spreman za uporabu.
-Nakon upotrebe alat očistiti vodom.
-Prosječna potrošnja: znatno varira u zavisnosti od tipa podloge. Nanašanjem sloja u debljini od 500-600 mikrona postiže se učinak od 1 m2/kg .
Kako bi se utvrdila stvarna potrošnja potrebno je provesti preliminarni test na tretiranoj površini.

NIJANSIRANJE

- - - - -

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Nije obuhvaćen direktivom EU 2004/42/EZ (tal. zakonodavna odluka br. 161/2006).

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

SAN MARCO GROUP guarantees that the information herein is provided to the best of its technical and scientific knowledge and based on its experience; nonetheless, the company may not be held liable for the results obtained using these products, as application conditions are beyond its control. It is recommended to always make sure that the product is suited to each specific instance. The present sheet voids and replaces any previously existing sheets.