

GIPS ELEKTRIČARSKI

Gips se upotrebljava kod elektroinstalaterskih radova te za popravke raznih oštećenja na unutrašnjim zidnim i stropnim površinama.Pripremati manje količine jer pripremljena masa brzo očvrsne

Priprema: izmiješati s približno 45 % vode
Rok trajanja: vreća 12 mjeseci / vrećica 24 mjeseca



GIPS ALABASTER



Gips alabaster se upotrebljava za soboslikarske ličilačke radove, gletanje i fino izravnavanje udubljenja na unutrašnjim zidovima i stropovima, krpanje manjih rupa i pukotina te za izradu gipsanih elemenata i modela.

Priprema: proizvod usipati u vodu i kratko izmiješati
Rok trajanja: vrećica 24 mjeseca



POLIGIPS GRUBI

masa za grubo izravnavanje i popravke na unutrašnjm podlogama



Sivobijela masa izrađena na bazi gipsa koja se koristi kod grubog izravnavanja podloge na bazi cementa, gips-vapnene žbuke, porobetona te za restauratorske i sanacijske.. Nanosi se u sloju od 1 do 10 mm odjednom. Pogodna za popravak rupa, neravnina, šliceva te za izravnavanje betona poslije uklanjanja oplate. Cementne podloge obavezno impregnirati Bifix impregnacijom.

Priprema: sadržaj vreće izmiješati s 10,8 ℓ vode
Potrošnja: 0,9 kg/m² za sloj debljine 1 mm
Rok trajanja: 12 mjeseci



TAP -LJEPILO ZA TAPETE



Tap je ljepilo izrađeno na bazi visokovrijednih derivata celuloze s dodatkom polimera i sredstva protiv plijesni. Koristi se za lijepljenje lakih, teških, papirnatih i plastificiranih tapeta. Podloga se impregnira razrijeđenom otopinom ljepila. Priprema: ljepilo pripremiti dodavanjem praha u vodu prema tablici miješanja otisnutoj na kutiji

Potrošnja: 200 g dovoljno za 60-40 m²
Rok trajanja: 24 mjeseca

