SAN MARCO
is a brand of
San Marco Group Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Cadoro Velvet

DEKORATIVNI BARŠUNASTI EFEKT ZA UNUTARNJE RADOVE



SERIE 377

CADORO VELVET - V.2024-09-23

OPIS

Elegantan i rafiniran dekorativni završni premaz za interijere koji stvara baršunast izgled bogatih sjena i mekoće na dodir, pogodan za klasični i moderni ambijent.
Omogućava izradu najsofisticiranijih dekorativnih izgleda, prema maštovitosti dekoratera i korištene tehnike nanošenja. Jednostavan je za nanošenje i treba se nanositi na bazu pripremljenu sa DECORFOND.
Redcert² certifikat: proizvod smanjuje potrošnju fosilnih resursa korištenjem obnovljivih sirovina u lancu vrijednosti.

POGODNE PODLOGE

-Žbuke nove i stare na bazi vapneno cementnih veziva
-Beton
-Gipsane podloge i gipsane ploče
-Stare boje i obloge organske ili mineralne koje su, suhe, kompaktne, upojne i čvrste.
-Različite mineralne podloge, ako upijaju.
Površine moraju biti adekvatno pripremljene sljedeći Uputstva o pripremi podloge.
Ne nanositi na alkalne i svježe površine, pričekati određeno vrijeme da se podloga osuši, cca. 28 dana.

TEHNIČKI PODACI

- Vezivo: akrilne smole u vodenoj emulziji
- Pigmenti i punila: posebna punila koja omogućavaju prelijevajući baršunasti efekt
- Razrjeđivač: voda
- Klasifikacija prema kakvoći zraka u interijerima (Indoor Air Quality): A+
- Specifična težina UNI EN ISO 2811-1: 1.10±0,05 kg/l
- Otpornost na vatru EN 13501-1: Klasa A2 s1 d0

Odnosi se na potrošnju koja ne premaša naznačenu, kao i na primjenu na negorivim površinama.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

- Sušenje (25°C i 65% R.V.): na dodir za 1 h; sljedeći sloj nakon 6h.

PRIPREMA PODLOGE

Žbuka, gips i gipsane ploče:
- Osigurati se da je površina stara najmanje 28 dana, ako je potrebno izvršiti popravke ili učvršćivanjesa adekvatnim proizvodima.
- Ako je na površini prisutna pljesan tretirati podlogu sa COMBAT 222, deterdžentom za pranje i COMBAT 333 sredstvom za sanaciju. Za zaštitu zida od stvaranja pljesni aditivirati proizvod sa aditivom COMBAT 111.
- Odstraniti, četkanjem ili pranjem eventualne tragove isoljavanja i neprijanjajuće djelove starih boja. Odstraniti eventualne deblje slojeve unutarnjih boja ili boja na bazi vapna.
- Odstraniti prašinu, smog i druge nečistoće četkanjem.
- Izravnati bilo kakve nepravilnosti na površini i obraditi rupice, rascjepe, pukotine i otvore sa TAMSTUCCO ili TAMSTUCCO POLVERE.
- Sve rupice ili pukotine moraju biti izgletane.
- popravke izbrusiti sa brusnim papirom; ukloniti prašinu.
- Ako je potrebno izvršiti popravke na površinama sa RASAMIX ili BETOMARC ili RASOMARC ovisno o vrsti podloge. Impregnirati površine sa slojem IDROFIS-a akrilne impregnacije za zidove na bazi vode ili sa ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
Na površinama na kojima je prisutan tanki sloj poludisperzivne boje ili stare boje koja praši, nanijeti sloj ISOMARC impregnacije na bazi razrjeđivača za zidove ili ATOMO impregnacija bez mirisa u mikroemulziji na bazi vode.
- Na zidove nanijeti najmanje 2 premaza temeljne boje DECORFOND, kao što je opisano u tehničkom listu.
- Nakon 6 sati, nastaviti sa nanošenjem CADORO VELVET prema uputstvu o uporabi.
*(razrjeđivanje impregnacije i potrebna količina ovise od razine upijanja površine i trebale bi biti utvrđene provođenjem preliminarnih testova na određenim površinama).

UPUTSTVA ZA NANOSENJE

Temperatura zraka: min.+8°C – max. +35°C
Relativna vlažnost zraka: <75%
Temperatura površine: min.+5°C-max.+35°C
Vlažnost površine:<10% R.H.
-Alati: kist, gleter PVC ili inox
-Broj slojeva: 2
-Razrjeđivanje: spremno za upotrebu
-Očistiti alat s vodom odmah nakon upotrebe.
Nanošenje:
-Jednolično nanijeti CADORO VELVET na suhu podlogu sa kistom ili gleterom PVC/inox.
Kad se prvi sloj osuši nanijeti drugi sloj CADORO VELVET koristeći alat kružnim ili unakrsnim pokretima da bi ostvarili dvotonske baršunaste efekte.
-Indikativna potrošnja: 3-5 m2/l na bazi 2 sloja na glatkim površinama prosječne upojnosti. Točnu potrošnju potrebno je ustanoviti prethodnim testiranjem.

NIJANSIRANJE

Nijansa se može dobiti pomoću sustava miješanja boja.
Proizvod se može tonirati i sa COLORADO pigmentima serija 548.
U slučaju da se koriste različite šarže proizvoda preporuča se da se izmiješaju kako bi se izbjegla neznatna razlika u nijansi.

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia
info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

SKLADIŠTENJE

Maksimalna temperatura skladištenja: +30°C
Minimalna temperatura skladištenja: +5°C
Proizvod je najbolje upotrijebiti u roku od 2 godine od datuma proizvodnje, ako se čuva u originalnoj neotvorenoj ambalaži i pri odgovarajućoj temperaturi skladištenja.

SIGURNOSNA UPOZORENJA

Granična vrijednost EU (Dir. 2004/42/EC)
Kat. A/l: Dekorativni premazi (baza voda): 200 g/l (2010)
sadrži max: 200 g/l HOS

Koristiti porizvod prema važećim propisima o higijeni i sigurnosti; ne bacati ambalažu u okoliš nakon uporabe; ostatke ostaviti da se dobro osuše i postupati kao s posebnim otpadom. Ne ispuštati ostatke u kanalizaciju, vodne tokove ili tlo. Za dodatne informacije pročitati sigurnosne listove.

SAN MARCO GROUP guarantees that the information herein is provided to the best of its technical and scientific knowledge and based on its experience; nonetheless, the company may not be held liable for the results obtained using these products, as application conditions are beyond its control. It is recommended to always make sure that the product is suited to each specific instance. The present sheet voids and replaces any previously existing sheets.