Capatox

Biocidna otopina za pripremu površina napadnutih algama, mahovinom i gljivicama.

Opis proizvoda

Primjena

Vodena mikrobiocidna otopina za dezinfekciju i bolje čišćenje unutarnjih i vanjskih površina napadnutih algama, mahovinom i plijesni, prije nanošenja premaza koji slijede.

Svojstva materijala

Vrsta proizvoda: Dezinfekcijsko sredstvo PT 2 (Prema Uredbi o biocidima 528/2012/EU).
Capatox je pripremljen za obradu.

Osnova materijala

Alkildimetilbenzilamonijev klorid, voda.

Pakiranje/Veličina pakiranja

1 l, 5 l, 10 l

Nijanse

Transparentno

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Zaštititi od sunčeve svijetlosti i temperatura > 40 °C.

Tehnički podaci

- Gustoća: cca. 1,02 g/cm^3

Dopunski proizvod

FungiGrund

Napomena

Ne miješati sa drugim proizvodima.

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	+	+	+
(–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Prikladne podloge

Unutarnje površine: Naslage plijesni ukloniti čišćenjem na mokro. Pritom se treba pridržavati zakonskih propisa (npr. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima).

Vanjske površine: Plijesan, alge, mahovinu i gljivice ukloniti čišćenjem na mokro u skladu sa zakonskim propisima.

Pelud biljaka i prašina biljaka penjačica: Ako je moguće, potpuno uklonite korijenski sustav do tla kako biste izbjegli oštećenje baze. Mehanički uklonite lišće i pelud.

Spaljivanje zaostalih čestica: Koristiti samo na čvrstim, mineralnim podlogama, pritom se treba pridržavati uobičajenih protupožarnih mjera.



CAPAROL

Način primjene	**Očišćene, suhe površine:** Capatox utrljati u podlogu, po mogućnosti četkom, i ostaviti da se dobro osuši. Ne ispirati sa vodom. Nanošenje valjkom je dozvoljeno u ograničenoj mjeri zbog mogućnosti kapanja te samim time može doći do prskanja proizvoda. Planirati pokrivanje prostora.
Potrošnja	cca. 50–150 ml/m^2 ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge Capatox uvijek nanositi nerazrijeđen.
Alat	Četka za fasadu, kist za fasadu ili četka za površine.
Čišćenje alata	Alat očistiti vodom.
Napomena	Za stručno uklanjanje plijesni u zatvorenom prostoru, pozivamo se na smjernice Savezne agencije za okoliš: „Za prevenciju, bilježenje i sanaciju plijesni u zgradama“ - Preuzmite putem linka: https://www.umweltbundesamt.de/publikationen.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu odjeću/ zaštitu za oči/ zaštitu za lice. Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati s puno sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ako je moguće, ukloniti kontaktne leće. Nastaviti s ispiranjem. Ako dođe do iritacije kože: zatražiti savjet liječnika. Ako nadražaj oka ne prestaje zatražiti savjet liječnika. Samo za profesionalne korisnike. Čuvati izvan dohvata djece. Za radove brušenja koristiti filtar za prašinu P2. Koristiti samo za nanošenje četkom ili valjkom. Biocidne proizvode koristite s oprezom. Proizvod podliježe Uredbi o biocidnim proizvodima (EU) 528/2012. BAuA broj: N-70549. Vrsta biocida: PT 2 - Dezinfekcijska sredstva i algicidi koji nisu namijenjeni za izravnu upotrebu na ljudima ili životinjama. Rok valjanosti: Vidjeti deklaraciju proizvoda. Aktivna tvar: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijev klorid (16,1 g/l), biocidne proizvode koristiti s oprezom. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju proizvoda i informacije o proizvodu.
Odlaganje	Na reciklažu se može predati samo potpuno prazna ambalaža. Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima.
HOS	Za ovaj proizvod ne postoji EU granična vrijednost. Ovaj proizvod sadrži maks. 1 g/l HOS.
GIS kod	GD30
Deklaracija sadržaja	Voda, Biocid
Ekološki podaci	Očišćene površine koje su nakon toga obrađene sa Capatoxom se prema propisima o obradi ne peru naknadno, tako da u pravilu nema otpadnih voda. Ako pri čišćenju alata bude otpadne vode koja sadrži Capatox, ista se može odvodnim kanalom odvesti u biološka postrojenja za pročišćavanje, jer se kationski tenzidi deaktiviraju i biološki razgrađuju anionskim tenzidima koji se nalaze u sredstvima za pranje i čišćenje. Capatox se ne smije ispuštati u površinske vode (između ostaloga ni u kanal za kišnicu) i ne smije dospijeti u podzemne vode. Aktivna tvar je štetna za hladnokrvne životinje (ribe). Kod fasadnih radova biljke i grmove u direktnoj blizini fasade, kao i tlo, zaštiti prekrivanjem. Do oštećenja na raslinju dolazi ako se biljke direktno poprskaju otopinom koja se koristi. Ako otopina Capatoxa prodre u tlo, aktivna tvar će zbog svojstva kationskog tenzida ostati u gornjem sloju zemlje gdje se neutralizira i biološki se razgradi. Ne očekuje se nikakvo naknadno djelovanje na tlo ili podzemne vode.
Sanitarne mjere	Capatox je specijalno sredstvo za čišćenje unutarnjih i vanjskih površina. Sadrži kationski tenzid alkildimetilbenzilamonijev klorid. Aktivna tvar se kao kationski sapun upotrebljava i u prehrambenoj industriji za dezinfekciju površina u mljekarama, pivovarama, pogonima za preradu mesa, kao i u bolnicama, praonicama i manjim bazenima. U području kozmetike se aktivna tvar upotrebljava pri izradi deodoransa i za konzerviranje kozmetičkih proizvoda. U farmaceutskoj industriji se koristi kao konzervans kapi za oči i injekcijskih otopina. Sastavni je dio sredstva za čišćenje rana na koži, dezinfekcijskih sredstava za ruke, itd., također se koristi u sredstvima za pranje ruku u bolnicama ili kod pamučnih marama za zavoje i omatanje. Proširena uporaba aktivne tvari, koju sadrži Capatox, u proizvodnji hrane, u području humane medicine i higijene pokazuje da se Capatox uz propisno i stručno rukovanje može bez posljedica po zdravlje primijeniti na unutarnjim i vanjskim površinama zgrada.
Detaljniji podaci	Reg.-br. BAuA: N-70549

Tehnička podrška

U ovim Tehničkim informacijama nije moguće tematizirati sve podloge koje se pojavljuju u praksi i njihovu tehničku obradu. Ako namjeravate obrađivati podloge koje nisu navedene u ovim Tehničkim informacijama, obavezno se konzultirajte s nama ili našim terenskim djelatnicima. Pružit ćemo Vam detaljne savjete za konkretni objekt.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 104 · Stanje: kolovoza 2023

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88