MASTERS 90

sigillante acrilico inodore per interno verniciabile
paintable odorless acrylic sealant for interior

IT - MASTERS 90
Sigillante acrilico
CARATTERISTICHE
Buona estrusione
Buona adesione su supporti porosi
Non corrosivo
Verniciabile
Privo di solventi
Privo di odori
Utilizzabile in giunti interni
Movimento dilatatorio ammesso 8%
Buona resistenza ai raggi UV
Ottima lavorabilità
APPLICAZIONI
Giunti di dilatazione e di raccordo tra serramenti in legno e muratura
Giunti di dilatazione e di raccordo tra telai porte e muratura
Sigillatura di calcestruzzo o intonaco
Molteplici sigillature in campo fai da te (zoccolini, rosoni, profili…)

EN – MASTERS 90
Acrylic sealant
SPECIFICATIONS
Good extrusion
Excellent adhesion on porous surfaces
Corrosion resistant
Can be painted
Solvents free
Odourless
Useful for interior joints
Dilatation movement 8%
Excellent UV resistance
Excellent workability
APPLICATIONS
Dilatation and fitting joints between wood doors and windows frames and masonry
Dilatation and fitting joints between looms, doors and masonry
To seal concrete or plaster
Different do-it-yourself sealings (baseboard, plaster ceiling roses, profiles)

FR – MASTERS 90
Colle acrylique pour sceller
CARACTÉRISTIQUES
Bonne extrusion
Excellente adhésion sur surfaces poreuses
Résistant à la corrosion
Peut être verni
Sans solvants
Inodore
Peut être utilisé pour les joints internes
Mouvement dilatant 8%
Résistant aux UV
Excellente usinabilité
APPLICATIONS
Joints de dilatation et de raccord entre bâtis en bois et maçonnerie
Joints de dilatation et de raccord entre métiers, portes et maçonnerie
Sceller béton ou plâtre
Différents scellement fait toi-même (plinthes, rosaces, profils)



ES – MASTERS 90
Sellador acrílico
CARACTERÍSTICAS
Buena extrusión
Buena adhesión sobre suportes porosos
Resistente a la corrosión
Pintable
Sin solventes
Inodoro
Utilizable para juntas de interior
Bueno movimento dilatatorio 8%
Resistencia a los rayos UV
Excelente adaptabilidad
APLICACIONES
Juntas de dilatación y de conexión entre carpinterías de madera y mampostería
Juntas de dilatación y de conexión entre telares, puertas y mampostería
Sellar homigón o yeso
Sellar en el sector del hazlo tú mismo (rodapiés, rosetónes, perfiles)

SRB – MASTERS 90
Akrilni zaptivač
KARAKTERISTIKE
Dobra ekstruzija
Dobro prijanjanje na porozne površine
Nije korozivan
Može da se premazuje bojom
Bez rastvarača
Bez mirisa
Može da se koristi na unutrašnjim zglobovima
Dozvoljena dilatacija 8%
Dobra otpornost na UV zrake
Velika obradivost
PRIMENA
Dilatacioni spojevi i čvorovi između drvenih okvira i zida
Dilatacioni spojevi i čvorovi između ramova vrata i zida
Zaptivanje betona ili maltera
Razna zaptivanja u oblasti 'uradi sam' (ukrasne lajsne, rozete...)

package / confezione

- cartuccia 280/300/310 ml, scat. 24 pz
- cartridge 280/300/310 ml, box 24 pc

storage / conservazione

+5 / +25°C - 24 mesi
+5 / +25°C - 24 months

CE

- EN 15651-1:F-INT
  CLASS – 7,5P

MASTERS 90 - Product data / Dati tecnici

General characteristics Proprietà	Inspection method Procedura di Verifica	unit Unità	Value Valore
Unvulcanized paste / Gomma non vulcanizzata			
Density at 23°C Densità a 23°C	ISO 2811	[g/cm^3]	1,64
Consistency Consistenza			non-sag
Skin forming time at 23°C / 50% r.h. Tempo di formazione della pellicola a 23°C / 50 % r.h.		[min]	20
Vulcanized rubber / Gomma vulcanizzata **After 4 weeks storage at 23°C / 50% rh; Dopo 4 settimane di conservazione a 23°C / 50% r.h.**			
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 37	[N/mm^2]	0,80
Elongation at break Massimo allungamento	ISO 37	[%]	200
Modulus at 100% elongation Modulo al 100% di allungamento	ISO 37	[N/mm^2]	0,26
Volume variation Variazione di volume	ISO 37	[%]	(-13 +/-2)

colori/colours

white	grey	black
bianco	grigio	nero
RAL 9010	RAL 7004	RAL 9005