

Caparol AquaSperrgrund

Vodorazrjedivi izolirajući temeljni premaz za unutarnje radove sa tvarima za poboljšanje vezivanja za podlogu.



Opis proizvoda

Primjena	Za premaze sa dobrim izolacijskim svojstvima kad na podlogama postoje mrlje od nikotina i vode, sastojci koji puštaju boju i tvari koje sadrže anilin. Također se primjenjuje i kao izolirajući premaz prije polaganja tapeta.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodorazrjediv, nije štetan za okoliš ■ jako izolacijsko djelovanje ■ sredstvo kao brana prema VOB ■ difuzivan ■ s_d-vrijednost < 0,1 m ■ velika moć hvatanja za podlogu ■ slabi miris ■ mala napetost površine ■ otpornost na alkalne tvari 										
Osnova materijala	Kationska polimerna smola u otopini.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	5 l, 12,5 l										
Nijanse	Bijela. Zbog nekompatibilnosti sa drugim proizvodima, materijal se ne može nijansirati.										
Stupanj sjaja	Mat										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.										
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 1,4 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	-	-							

Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe. Vezano uz eventualno potrebne predranje (predobradu), molimo obratiti pozornost na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema". Obratiti pozornost na VOB, Dio C, DIN 18 363, st. 3.
-------------------	--



Priprema podloge	Sve uobičajene mineralne podloge (žbuke, beton, cigla), cementna vlakna, drvo, prešane ploče i iverica, gips, gipskarton, stari premazi, keramičke obloge kao i staklo, plastika (prethodno probni premaz) i neplemeniti metali. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak kućanskog sredstva za čišćenje i odmaščivanje i ostaviti da se dobro osuši. Osušene mrlje od vode očistiti četkanjem.
Način primjene	Obrađuje se kistom ili valjkom. Pribor i alat za rad očistiti vodom odmah nakon uporabe.
Sistem nanošenja na površinu	Temeljni premaz Sa nerazrijeđenim materijalom. Kod ekstremnih opterećenja napraviti još jedan nanos. Daljnja obrada Sa svim disperzivnim unutarnjim bojama Caparol, uz pridržavanje važećih tehničkih informacija za pojedini proizvod.
Potrošnja	Ca. 90–110 ml/m ² po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavijim površinama odgovarajuće veće količine. Točnu potrošnju utvrditi probnim premazivanjem na objektu.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade: 5°C za okolni zrak i podlogu. Kako bi se osigurao optimalni izolacijski efekt, potrebna je minimalna temperatura od +16°C.
Vrijeme sušenja	Pri +20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 12 sati se može premazivati. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti se vrijeme sušenja produljuje.
Napomena	Caparol Aqua-Sperrgrund se ne smije miješati ili razrjeđivati sa drugim proizvodima. Za površine na kojima se vide jaka zaprljanja ili onečišćenja ili prostore koji se trebaju za jedan renovirati i ponovo obložiti ili koristiti, preporučamo primijeniti visokopokrivnu boju za brzo renoviranje Dupa-inn N ^o 1. Prostori u kojima se proizvodi, skladišti ili prodaje hrana, nakon premazivanja se prije ponovne uporabe moraju zračiti najmanje 3 dana.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Obratiti pažnju	Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Sadrži 1,2-Benzotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(a), 30 g/l; maks 20 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-GP01
Deklaracija sadržaja	Poliakrilatna smola, titan dioksid, silikati, voda, aditivi, sredstvo za konzerviranje (Metil-/Benzotiazolinon)
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 384 · Stanje: Lipanj 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.