

Dupa-inn N° 1

Jednoslojna izolacijska boja s otapalima, za unutarnje radove.
Otporna na ribanje, dobro pokriva.



Opis proizvoda

Primjena	Unutarnja boja na bazi otapala, bez aromata, velike pokrivne moći. Posebno je prikladna kao jednoslojna izolacijska boja kao i izolacijski premaz na površinama sa mrljama od nikotina i osušenim mrljama od vode. Potpuno izolirajuće djelovanje se najčešće postiže jednim premazom. Dupa-inn N ^o 1 se može sigurno koristiti na polistirolu. Tvari koje prodiru izolira optimalno, a ipak ne razgrađuje stiropor.														
Svojstva materijala	jako izolacijsko djelovanje velika pokrivna moć, pa je većinom potreban samo jedan premaz otpornost na ribanje difuzivna neosjetljivost na mraz lagana i jednostavna obrada														
Osnova materijala	Polimerna smola														
Pakiranje/Veličina pakiranja	5 l, 12,5 l														
Nijanse	Bijela. Nijansira se samo s uljanim bojama u tubi do najviše 2%. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnu razlike u tonu boje. Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi, u istoj narudžbi, pastelni tonovi se isporučuju i tvornički, na upit.														
Stupanj sjaja	Mat														
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.														
Tehnički podaci	Gustoća: ca. 1,5 g/cm³														
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table><tr><td>unutra 1</td><td>unutra 2</td><td>unutra 3</td><td>vani 1</td><td>vani 2</td></tr><tr><td>+</td><td>+</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table> (–) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno					unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	–	–	–
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2											
+	+	–	–	–											



Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Priprema podloge	Čvrste slabo upojne mineralne podloge kao i nosive stare mat premaze, obrađivati direktno. Na jako upojnim podlogama koje se osipaju kao i na mekim obrušenim gips žbukama temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger. Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak odmašćujućeg sredstva za čišćenje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Isušene mrlje od vode očistiti četkom. Mala oštećenja: Nakon odgovarajuće predradnje popraviti sa Caparol- Akkordspachtel prema propisu o obradi i po potrebi naknadno grundirati.
Način primjene	Nanosi se alatom otpornim na otapala (kist/četka/valjak) kao i prikladnim Airless aparatima. Airless nanošenje: Kut: 50° Sapnica: 0,021" Pritisak: 150 - 180 bara Za Airless nanošenje potrebno je Dupa-inn №1 procijediti prije špricanja. Uređaje za rad nakon uporabe očistiti tehničkim benzinom ili uljnim razrjeđivačem.
Sistem nanošenja na površinu	Zasićeni ravnomjerni premaz sa nerazrjeđenim Dupa-inn №1. Na kontrastnim, kao i na jako upojnim površinama izvesti prethodno temeljni ili međupremaz sa CapaGrund Universal.
Potrošnja	Ca. 180 ml/m ² po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Donja temperaturna granica kod obrade: Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i bez leda. Za besprijekornu obradu je i pri nižim temperaturama potrebno osigurati temperaturu materijala od najmanje. +10 °C.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno osušeno i može se izlagati opterećenjima nakon ca. 2 tjedna. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ova se vremena produljuju.
Napomena	U prostorima u kojima se skladište ili proizvode živežne namirnice ne smiju se upotrebljavati nikakva sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga u tim prostorima za temeljni premaz treba koristiti isključivo Caparol AquaSperrgrund te završni premaz bez otapala, kao što je Indeko-plus. Nakon premazivanja sa Dupa-inn № 1, zbog isparavanja otapala, u početku se može osjetiti miris na otapalo te je stoga potrebna odgovarajuća ventilacija, koja može skratiti vrijeme isparavanja otapala. U osjetljivim prostorima, koristite AquaSperrgrund ili Aqua-inn № 1. Dupa-inn № 1 nije pogodan za premaze u prostorima koji su stalno izloženi vodenoj pari. Nanesite premaz "mokro na mokro" bez prekida, izbjegavajući preklapanje. Zbog različitih podloga i mogućih reakcija sa otapalom, uvijek preporučamo izradu probnog premaza na objektu.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Zapaljiva tekućina i para. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Odlaganje	Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Pakiranja s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.
HOS	A(g), 350 g/l; maks. 350 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-PL01
Deklaracija sadržaja	Alkidna smola, titan-dioksid, silikati, kalcij-karbonat, alifati, aditivi.
Detaljniji podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za korisnike

Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15
tel: 01/3373-731
fax: 01/3373-733
mail: info@caparol.hr
Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 385 · Stanje: Lipanj 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88