

PremiumColor

Vrhunska kvaliteta i briljantnost intenzivnih tonova s velikom otpornošću na habanje.



Opis proizvoda

Primjena	Za intenzivne tonove zidnih i stropnih premaza u unutarnjim prostorima koji su izloženi povećanom mehaničkom opterećenju. Služi kao zaštitni završni premaz u istoj nijansi za površine koje su prije toga bile premazane sa proizvodom Indeko-Plus u željenoj nijansi, kao pokrivnim slojem. PremiumColor stvara plemenitu mat površinu briljantnih tonova i smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje) kod jakih nijansi.										
Svojstva materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ vodorazrjeđiva, neškodljiva za okoliš, slabog mirisa ■ izvanredno lako se popravlja ■ smanjene emisije štetnih sastojaka i bez otapala ■ smanjuje efekt tragova koji nastaju laganim grebanjem površine (kredanje) ■ vrlo robusna površina ■ intenzivni tonovi ■ lako se obrađuje ■ otporna na dezinfekcijska sredstva i sredstva za čišćenje na bazi vode 										
Osnova materijala	Disperzija umjetnih smola prema DIN 55945.										
Pakiranje/Veličina pakiranja	1,25 l, 2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 l										
Nijanse	PremiumColor je dobavljen isključivo kao bazni materijal i prije obrade se mora strojno nijansirati u željenu nijansu na ColorExpress sustavu. Kod naručivanja 100 litara i više u jednoj nijansi i jednoj narudžbi, na upit se isporučuje i tvornički nijansiran. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade dobro je provjeriti točnost željene nijanse na manjoj površini. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).										
Stupanj sjaja	Mutno mat (prema DIN EN 13 300)										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.										
Tehnički podaci	<p>Karakteristike prema DIN EN 13 300: Uslijed nijansiranja moguća su odstupanja u tehničkim karakteristikama proizvoda.</p> <table border="0"> <tr> <td>■ Klasa otiranja na mokro:</td> <td>Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778</td> </tr> <tr> <td>■ Maksimalna veličina čestica:</td> <td>fina (< 100 µm)</td> </tr> <tr> <td>■ Gustoća:</td> <td>ca. 1,1 g/cm³</td> </tr> </table>	■ Klasa otiranja na mokro:	Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778	■ Maksimalna veličina čestica:	fina (< 100 µm)	■ Gustoća:	ca. 1,1 g/cm ³				
■ Klasa otiranja na mokro:	Klasa 1, odgovara otpornosti na pranje prema DIN 53778										
■ Maksimalna veličina čestica:	fina (< 100 µm)										
■ Gustoća:	ca. 1,1 g/cm ³										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (o) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	+	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	+	-	-							



Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti čiste i suhe, bez tvari koje razdvajaju. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Priprema podloge	Način pripreme površine ovisi o podlozi i njezinu sadašnjem stanju. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Indeko-plus.
Način primjene	Obraduje se kistom ili valjkom. Alat nakon uporabe oprati vodom.
Sistem nanošenja na površinu	Pokrivni međupremaz sa Indeko-plus u nijansi identično usklađenoj s kasnijim premazom sa PremiumColor (Tehničke informacije Indeko-plus br. 310). Jedan do dva nerazrjeđena završna premaza sa PremiumColorom. Kod površina velikih dimenzija, PremiumColor moguće je razrijediti sa max. 3% vode.
Potrošnja	Obrada: Materijal prije obrade temeljito promiješati. Za nanošenje valjkom na glatkim podlogama koristiti valjke srednje duge dlake (duljina dlake 14 –18 mm), koji ne uzrokuju nakupljanje materijala na rubovima, kao npr., Rotanyl 18 tvrtke Rotaplast. PremiumColor nanijeti ravnomjerno i razvaljati u jednom smjeru.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	Ca. 125 ml/m ² po jednom prolazu na glatkim podlogama. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Vrijeme sušenja	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C za okolni zrak i podlogu.
Napomena	Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 – 6 sati suho po površini i može se premazivati. Potpuno suho i može se opteretiti nakon ca. 3 dana. Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.
	Radi izbjegavanja vidljivih nasjeda boje, premaz raditi u jednom potezu mokro na mokro. Kako bi se očuvala specijalna svojstva ovog proizvoda, isti se ne smije miješati sa drugim materijalima. Isticanje popravljenih mjesta na površini ovisi o brojnim čimbenicima, pa je stoga neizbježno (BFS uputa 25).

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, a osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(a), 30 g/l: < 1 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-DF01
Deklaracija sadržaja	Disperzija polivinilacetatne smole, poliamid, silikati, celuloza, parafinski vosak, voda, konzervansi ((Metilizotiazolinon, Benzotiazolinon).
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Tehničke informacije br. 382 · Stanje: Svibanj 2017

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.

Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88