

VRSTA PROIZVODA	AQUALUX LAZURNA IMPREGNACIJA je fungicidno insekticidni premaz koji štiti drvo od plijesni, gljivica i insekata. Upotrebljava se za zaštitu objekata koji će biti izloženi atmosferilijama, prije nanošenja AQUALUX LAZURE.
ASORTIMAN	AQUALUX LAZURNA IMPREGNACIJA
IZDAŠNOST	9 - 11 m ² /l
GUSTOĆA	1,016 kg/l
PODRUČJE PRIMJENE	AQUALUX LAZURNA IMPREGNACIJA za drvo prikladna je za sve vrste drva. Na elementima izloženim vremenskim promjenama (prozori, napusti, ograde i slično), obvezan je kao biozaštitna podloga u sistemu s AQUALUX LAZUROM.
NAČIN NANOŠENJA	Na dobro prosušene i temeljito obrađene površine od drva nanosi se uranjanjem, prskanjem, valjkom ili kistom, sve dok drvo upija, sa svih strana elemenata koji se štiti. Naknadno obrađene površine obvezno ponovno zaštititi. Nakon sušenja od 2-3 sata može se nanositi AQUALUX LAZURA. Može se koristiti u stambenim prostorijama s dobrim prozračivanjem!
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	Naznačen na ambalaži.
NAPOMENA	Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!