

<b>VRSTA PROIZVODA</b>	BRAVO je ekonomična disperzivna boja za unutarnje zidove, otporna na suho otiranje, visoke bjeline i dobre pokrivenosti.
<b>ASORTIMAN</b>	Proizvodi se u bijeloj boji. Za nijansiranje u lijepe, pastelne tonove preporučujemo pigmentne preparacije KEMOTON.
<b>RAZRJEĐIVAČ</b>	Čista voda. Prije dodavanja vode boju treba dobro promiješati!
<b>IZGLED PREMAZA</b>	Gladak, mat.
<b>SADRŽAJ SUHE TVARI</b>	64,00%
<b>VISKOZITET</b>	12000-15 000 mPa·s prema HEN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
<b>IZDAŠNOST</b>	5-6 m <sup>2</sup> /l, ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge
<b>GUSTOĆA</b>	1,62 kg/l
<b>HOS VRIJEDNOST</b>	HOS kategorija i granična vrijednost: A(a),30 g/l(2010);ovaj proizvod sadrži: maks.15g/l
<b>PODRUČJE PRIMJENE</b>	BRAVO je disperzijska boja za zaštitu svih unutarnjih zidnih površina. Podloga mora biti suha, čvrsta i čista te prije prvog bojanja impregnirana univerzalnom SIMPRA impregnacijom razrijeđenom s vodom u omjeru 1:1. Nanosi se četkom ili valjkom u dva sloja, razrijeđena s vodom do 10%.Po prekidu rada ambalažu s bojom treba dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5°C.
<b>SKLADIŠTENJE</b>	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
<b>ROK VALJANOSTI</b>	1,5 godina
<b>NAPOMENA</b>	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline! BRAVO boja za unutarnje zidove nije zapaljiva. <b>NE SMIJE SE SMRZNUTI!</b>

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!