

VRSTA PROIZVODA	DRVOFRONT je akrilna vodorazrjeđiva boja za zaštitu čela trupaca, rezane građe i sličnih drvenih formi. To je srednjeviskozna, homogena masa plave boje koja na drvu stvara elastičan film dobre prionljivosti i postojanost na atmosferilije.
ASORTIMAN	DRVOFRONT zaštitni premaz za čela trupaca proizvodi se u plavoj boji
RAZRJEĐIVAČ	Ne razrjeđuje se
IZGLED PREMAZA	Srednjeviskozna, homogena masa plave boje
SADRŽAJ SUHE TVARI	49 %
VISKOZITET	2300-2600 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
IZDAŠNOST	3-5 m ² /kg
pH VRIJEDNOST	7-8
GUSTOĆA	1,26 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(g), 30 g/l(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 26g/l
PODRUČJE PRIMJENE	DRVOFRONT je zaštitni premaz za drvo s namjerom da spriječi ili smanji pucanje drva kod brzog sušenja, te smanjuje zagušenost i propuklost drva. Primjenjuje se na skladištima ili za sušenje u sušarama.
NAČIN NANOŠENJA	DRVOFRONT je namijenjen za nanošenje prskanjem. Premaz je tvornički pripremljen za upotrebu, a prije korištenja se mora dobro promiješati. Može se upotrijebiti za nanošenje kistom ili uranjanjem, ali pri tome treba paziti na debljinu filma. Nakon završenog rada preporuča se alat oprati vodom, a preostalu količinu dobro zatvoriti.
MJERE SIGURNOSTI PRI RADU	DRVOFRONT je nezapaljiv, nije otrovan niti štetan za zdravlje. U slučaju nezgode, DRVOFRONT odmah isprati hladnom vodom. Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do + 35 °C u originalnoj ambalaži.
ROK VALJANOSTI	1,5 godina
NAPOMENA	NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.