

VRSTA PROIZVODA

Tankoslojna žbuka na bazi silikonskih veziva. Upotrebljava se za dekorativnu obradu fasada (posebno onih izloženih jakim oborinama) i unutarnjih zidnih površina. Ima karakterističnu izbrazdanu strukturu čiji izgled određuje način zaribavanja: kružno, vertikalno ili vodoravno. Iznimno je vodooodbojna, paropropusna, otporna na UV zrake i atmosferilije te posebnim dodacima zaštićena od napada algi i plijesni. Sastavni je dio FINALIT sustava za vanjsku toplinsku izolaciju ispitano prema HRN EN 13499:2004.

ASORTIMAN

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix Sustava za strojno nijansiranje "CHROMOS -SVJETLOST" može se dobiti širok spektar nijansi.

RAZRJEĐIVAČ

Čista voda, maksimalno 1%.

IZGLED PREMAZA

Izbrazdana struktura.

SUŠENJE

Nakon 6 sati suha na dodir. Potrebna zaštita od oborina 24 sata nakon nanošenja u normalnim uvjetima temperature i relativne vlage (T= 20°C; rel. vl.=65%).

PODRUČJE PRIMJENE

Koristi se za sve vrste fino obrađenih građevinskih podloga (fine mineralne žbuke, vlaknenocementne i gips-kartonske ploče, ploče od iverice), te kao završni sloj u toplinsko-izolacijskim sustavima.

NAČIN NANOŠENJA

Podloga mora biti glatka i čista; radna temperatura mora biti viša od +5°C i niža od +30°C, relativna vlažnost mora biti manja od 80%. Obavezno je nanošenje temeljnog premaza **Finalgrunda Uni!** Žbuka se nanosi ručno nehrđajućom čeličnom gladilicom ili strojno u debljini što bližoj promjeru najdebljeg zrna. Odmah ili nekoliko minuta nakon nanošenja žbuku zaribamo kružnim vertikalnim ili horizontalnim potezima tvrdom, plastičnom gladilicom. **Žbuku različitih proizvodnih šarži potrebno je egalizirati prije ugradnje.**

MEĐUPREMAZNI INTERVAL

Žbuka se nanosi 24 sata nakon nanošenja temeljnog premaza.

SADRŽAJ SUHE TVARI

80 - 85%

KOEFICIJENT TOPLINSKE PROVODLJIVOSTI $\lambda_{10, \text{dry}}$

0,76 W/mK

KOEFICIJENT PAROPROPUSNOSTI μ

133

VRIJEDNOST s_d

0,61 m (mjereno na temeljnog sloju Finalterm; debljina žbuke 2 mm)

IZDAŠNOST

NZr 1,5 mm 2,1 kg/m² NZr 2,0 mm 2,5 kg/m² NZr 2,5 mm 3,3 kg/m²

PAKIRANJE

25 kg

SKLADIŠTENJE

Skladištiti u suhim i zračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +30 °C. NE SMIJE SMRZNUTI!

ROK VALJANOSTI

Najmanje 1 godina u originalno zatvorenoj ambalaži.

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolj!