

KEMOPOL PREMIUM PROTECT

VRSTA PROIZVODA	Kemopol premium protect je disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivnosti, koja ima svojstvo zaštite unutarnjih zidova od razvoja plijesni. Stvara čvrst postojan i elastičan premaz koji se može prati.
ASORTIMAN	Proizvodi se u bijeloj boji. U sustavu Top Mix moguće je nijansiranje u velikom broju tonova, a upotrebom Kemoton pigmentnih preparacija moguće je dobivanje pastelnih tonova.
RAZRJEĐIVAČ	Čista voda.
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	60 – 65%
VIZKOZITET	10 000 – 12 000 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008
IZDAŠNOST	0,19 – 0,21 l/m ²
GUSTOĆA	1,65 kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 30g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Namijenjen je zaštititi i dekoraciji svih vrsta unutarnjih zidnih površina, a posebno se preporučuje za prostore u kojima dolazi do povećanja vlažnosti zraka i kondenzacije vodene pare. Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice, menze, kuhinje restorana, saune, zidovi oko unutarnjih bazena i sl.). Kemopol protect primjenjuje se samo za prevenciju nastajanja plijesni. Ukoliko je potrebno tretirati već zaraženi zid, nužno je primijeniti Algenon, sredstvo za sanaciju zidova od obraštaja.
NAČIN NANOŠENJA	Preporučuje se novi zid impregnirati SIMPRA univerzalnom impregnacijom. Na čistu, suhu i čvrstu podlogu nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, nerazrijeđen ili razrijeđen s 10-15 % vode. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Manje prljave podloge mogu se uspješno obnoviti samo jednim premazom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5 °C niti iznad +35 °C. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
MEĐUPREMAZNI INTERVAL	6 – 10 sati (T = +20°C, rel. vl. = 65 %)
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.
ROK VALJANOSTI	18 mjeseci
NAPOMENA	KEMOPOL PREMIUM Protect boja za unutarnje zidove nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!