



# KEMOPOL PREMIUM – boja za unutarnje zidove

**VRSTA PROIZVODA**

KEMOPOL PREMIUM je ekološka disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivenosti. Stvara čvrst, postojan i elastičan premaz koji se može prati (klasa 2 prema HRN EN 13300).

**ASORTIMAN**

Proizvodi se u bijeloj boji, ali primjenom Top Mix sustava za strojno nijansiranje može se dobiti čitav niz nijansi iz naše Ton karte, uključujući i duboke tonove. Za nijansiranje se može koristiti i pigmentna preparacija KEMOTON.

**RAZRJEĐIVAČ**

Čista voda.

**IZGLED PREMAZA**

Gladak, mat.

**SADRŽAJ SUHE TVARI**

60-65 %

**VISKOZITET**

10 000-12 000 mPa·s prema HRN EN ISO 2555:2008

**IZDAŠNOST**

4-5 m<sup>2</sup>/l , ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge

**GUSTOĆA**

1,65 kg/l

**HOS VRIJEDNOST**

HOS kategorija i granična vrijednost:  
A(a), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 30g/L

**PODRUČJE PRIMJENE**

Namijenjen je zaštiti i dekoraciji svih vrsta unutarnjih zidnih površina. Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice). Preporučuje se novi zid impregnirati SIMPRA univerzalnom fasadnom impregnacijom u omjeru 1:1. Na čistu, suhu i čvrstu podlogu nanosi se četkom, valjkom ili prskanjem u dva sloja, nerazrijeđen ili razrijeđen s 10-15 % vode. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Manje prljave podloge mogu se uspješno obnoviti samo jednim premazom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5 °C. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.

**SKLADIŠTENJE**

Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog doseganja sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C.

**ROK VALJANOSTI**

1,5 godina

**NAPOMENA**

Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline!

KEMOPOL PREMIUM boja za unutarnje zidove nije zapaljiva.

**NE SMIJE SE SMRZNUTI!**

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije обратите se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!