

VRSTA PROIZVODA	TOP PREMIUM je ekološka disperzivna boja za unutarnje zidove, vrlo visoke pokrivenosti. Stvara čvrst, postojan i elastičan premaz koji se može prati (klasa 2 prema EN ISO13300)
ASORTIMAN	Proizvodi se u 10 nijansi.
RAZRJEĐIVAČ	Ne razrjeđuje se.
IZGLED PREMAZA	Gladak, mat.
SADRŽAJ SUHE TVARI	58 - 64%
VISKOZITET	PREMA HRN EN ISO 2555:2008 : 2000 - 4500mPas
IZDAŠNOST	7-8 m ² /l , ovisno o hrapavosti i upojnosti podloge
GUSTOĆA	1,45-1,55kg/l
HOS VRIJEDNOST	HOS kategorija i granična vrijednost: A(a), 30g/L (2010.), proizvod sadrži maks: 4g/L
PODRUČJE PRIMJENE	Namjenjen je zaštiti i dekoraciji svih vrsta unutarnjih zidnih površina. Zahvaljujući otpornosti na pranje posebno je pogodan za prostore koji su izloženi većem opterećenju (hodnici, stubišta, bolnice).
NAČIN NANOŠENJA	Podloga mora biti čvrsta, čista i suha te prije prvog bojanja impregnirana SIMPRA impregnacijom razrijeđenom s vodom u omjeru 1:1. Boja se ne razrjeđuje. Dobro se promiješa i nanosi se kratkodlakim krznanim valjkom u jedan do dva sloja. Slijedeći sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno suh. Manje prljave podloge mogu se uspješno obnoviti samo jednim premazom. Ne preporučuje se rad na temperaturama ispod +5°C i iznad +35°C. Po prekidu rada ambalažu s bojom dobro zatvoriti, a nakon ličenja pribor oprati vodom.
SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25°C.
ROK VALJANOSTI	1,5 godina
NAPOMENA	Zadovoljava najstrože kriterije zaštite ljudskog zdravlja i okoline! TOP PREMIUM boja za unutarnje zidove nije zapaljiva. NE SMIJE SE SMRZNUTI!

Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene. Za sve daljnje informacije obratite se našoj tehničkoj službi! Tehnički podaci se daju s namjerom da se postignu optimalni rezultati u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST bez obveze od strane proizvođača.



Za nijansu bolji!