

Salvaterrazza

ZAŠTITNO KONSOLIDIRAJUĆI PREMAZ



Netretirano

Tretirano sa Salvaterrazza

TERAKOTA

KLINKER

GRES PORCULAN

NEPOLIRANI MRAMOR
I ANGLOMERATI

BETON

ČEMU SLUŽI

- Zaštićuje i popravlja terase od terakote, gres porculana, betona, prirodnog kamena, te štiti od vode i vlage.
- Prodire duboko i konsolidira površine
- Sprječava propuštanje vode, stvaranje pljesni i isoljavanje, ali ne i kod ozbiljnih strukturalnih oštećenja.
- Štiti fuge
- Prodire u pukotine od 0,5 – 1 mm i čini ih vodonepropusnim.

PREDNOSTI

- Ne stvara površinski film, paropropusan.
- Jednostavan za uporabu jer je spreman za korištenje
- Lako se nanosi uz brzi učinak.
- Ne požuće u nikakvim okolnostima niti starenjem
- Mala potrošnja

KAKO DJELUJE



Salvaterrazza uklanja probleme prodora vode koja izaziva pljesan, isoljavanje i strukturalna oštećenja kada su temperature ispod 0°C. Proizvod prodire u pukotine i stvara kemijski spoj sa materijalom koji postaje kompaktniji.

Salvaterrazza sprječava upijanje vode, ostavlja ga paropropusnim bez formiranja površinskog filma.

KAKO SE KORISTI

Ne razrjeđuje se: spreman za uporabu.

Nanošenje:

Na čisti i suhi pod nanijeti Salvaterrazza jednolično po čitavoj površini kistom ili valjkom, a naročito dobro treba natopiti fuge i pukotine. U roku od 5 minuta istrljati površine krpom ili upojnim papirom i ukloniti višak tekućine. Kod jako upojnih materijala (Ardesia, vapnenac, koto, beton) nanijeti još jedan premaz nakon 24 sata (iza prvog). Pod je prohodan 24 sata nakon zadnjeg premazivanja.

Upozorenje:

Na slabo upojnom prirodnom kamenu, isprobati na maloj površini eventualnu promjenu boje.

POTROŠNJA

Sa jednom litrom:

10/15 m²

„Potrošnje su približne, izražene za jedno premazivanje“

Pakiranje

kantica od 1 litre u kutiji 12 komada.
kantica od 5 litara u kutiji 4 komada.

SASTAV

Mješavina siloksana dispergiranih u de-aromatiziranom organskom otapalu.

Temperatura skladištenja je između 0°C i 30°C. Temperatura materijala pri nanošenju treba biti između 5°C i 30°C.

OSNAČAVANJE

Simbol
Križ Svetog Andrije

Xn



Štetno

Oznake upozorenja

Zapaljivo. Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta. Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Oznake obavijesti

Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sadrži: benzinsko otapalo

Usklađeno sa zakonskim propisima 161/06. Vezivni (konsolidirajući) temeljni premaz. HOS kategorija i granična vrijednost: A(h), 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 640 g/l.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Izgled: tekućina

Boja: bezbojno

Miris: karakterističan miris po organskim otapalima

Gustoća: 0.777 kg/l

Plamnište: 40°C

Ove informacije su plod našeg najboljeg tehničkog znanja i podržane su stalnim istraživanjem i ispitivanjem. Međutim neki čimbenici su van našeg utjecaja, te treba dane preporuke provjeriti i ispitati na vašem pojedinom uzorku. Filu odbacuje svaku odgovornost za nepravilno korištenje njenih proizvoda.