

TERAKOTA

NEPOLIRANI MRAMOR
I ANGLOMERATI

BETON

ZIDOVI



ČEMU SLUŽI

- Dubinski čisti fuge, podnih i zidnih pločica: svih vrsta keramičkih pločica, gres porculana, sa izuzetkom poroznih materijala obrađenih voskovima.

PREDNOSTI

- Jednostavna uporaba zbog vrlo praktičnog pakovanja sa ergonomskom ručkom i dozatorom za prskanje.
- Ne nagriza i ne oštećuje pločice.
- Ne sadrži kiseline niti natrijev hipoklorid.

KAKO SE KORISTI

Spreman za uporabu: ne razrjeđuje se

Nanošenje:

1. Poprskati sredstvo direktno na fuge koje se čiste.
2. Ostaviti da djeluje.
3. Istrljati abrazivnom spužvom ili ribačom četkom.
4. Dobro isprati. U slučaju jako zaprljanih fuga treba ih najprije očistiti sa razrijeđenim Deterdekom u omjeru 1:10.



Pakiranje

boca od 500 ml u kutiji 12 komada.

MJERE OPREZA

- Čuvati izvan dohvata djece.

Temperatura skladištenja je između 5°C i 30°C. Temperatura materijala pri nanošenju treba biti između 5°C i 30°C.

SASTAV:

Sadrži: EDTA i soli <5%, sapuna više od 5% ali manje od 15%.
Ostali sastojci: miris, linalol.

OZNAČAVANJE

Nema oznaka opasnosti, upozorenja i obavijesti, proizvod nije klasificiran kao opasan po važećim propisima.

TEHNIČKA SVOJSTVA

Izgled: žuta prozirna tekućina

Miris: po boru

Gustoća: 1008 kg/l

pH: 12.2

Ove informacije su plod našeg najboljeg tehničkog znanja i podržane su stalnim istraživanjem i ispitivanjem. Međutim neki čimbenici su van našeg utjecaja, te treba dane preporuke provjeriti i ispitati na vašem pojedinom uzorku. Fila odbacuje svaku odgovornost za nepravilno korištenje njenih proizvoda.