



Parket Akрил

Tehnički list

PODRUČJE PRIMJENE:

Pattex Parket Akрил je specijalno, jednokomponentno, visokoučinkovito, visukoelastično brtvilo na bazi akrilno vodene disperzije. Pattex Parket Akрил je bez otapala, brzo se stvrdnjava i može se zagladiti. Može se premazivati svim vrstama lakova za parkete. Pattex Parket Akрил osigurava odlično prijanjanje pa time čak može biti korišteno kao ljepilo. Može se nanijeti na lakirani i ne lakirani parket. Dostupan je u nekoliko boja koje odgovaraju raznim bojama parketa.

PRIMJENA:

Podloga mora biti čista, bez prašine, prljavštine i masnoća te ostalih tvari koje bi mogle uzrokovati odvajanje. Nakon nanošenja, parket akril možete zagladiti vodom. Ne polimerizirani materijali mogu se uobičajeno oprati vodom.

Temperatura primjene: od +5°C do +40°C

TEHNIČKI PODACI:

Sastav: akrilna baza

Gustoća: pasta

Stvaranje kožice: nakon 5-10 minuta

Potrošnja: 1,71 ± 0,05) g/cm³

Fleksibilnost: ~ 7%

Može se lakirati: nakon 4-6 sati

Može se zagladiti: nakon 18-24 sata

Tvrdoća po Shore A: ~ 40

ROK TRAJANJA:

12 mjeseci u neotvorenom, originalnom pakiranju

Temperatura skladištenja: iznad +5°C

Pakiranje: 310 ml PE kartuša