

TEHNIČKI LIST 09.05-hr
DEKORATIVNA ZAŠTITA DRVETA

JUBIN DECOR PRIMER

temeljna boja za drvo

1. Opis, područje upotrebe

JUBIN DECOR PRIMER je za zdravlje i okoliš neškodljiva temeljna bijela boja za drvo, izrađena na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva. Koristi se kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti vanjskih i unutarnjih drvenih površina (drvni napusti i drugi istaci, drvene ograde, drveni namještaj, itd.) u kombinaciji s pokrivnim vodenim bojama i lakovima (npr. JUBIN DECOR). Dobro blokira tanin i druge u vodi lako topive tvari, brzo se suši, prakično je bez mirisa, ne sadrži biocidne i druge zdravlju štetne tvari, te se može upotrebljavati i kao temeljni premaz u dekorativnoj zaštiti dječjih igračaka.

2. Način pakiranja i nijanse

plastični lončići po 0,65 i 2,25 l:

- bijela

3. Tehnički podaci

gustoća (kg/dm ³)	~1,35	
potrošnja na tvrdom drvetu (prije svega hrast, kesten, bukva), na jako kvrgavom mekanom drvetu potreban je dvoslojni nanos! (ml/m ²)	70 - 90 (za jednoslojni nanos) odnosno ~140 (za dvoslojni nanos)	
vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 % (sati)	suho na opip	~2
	primjereno za daljnju obradu	4 do 6
HOS (VOC) sadržaj lako topivih organskih tvari (g/l)		<75

4. Priprema podloge

Podloga mora biti tvrda, suha i čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja ili druge nečistoće. Vlažnost drveta lišćara ne smije prelaziti 12, a igličara 15 % vlage.

Stare raspucane i odvajajuće premaze odstranimo brušenjem, spaljivanjem ili s posebnim kemijskim sredstvima (odstranjivači alkidnih i drugih premaza), očišćene površine nakon toga lagano obrusimo s finim brusnim papirom. Neraspucane i dobro prihvaćene stare premaze samo fino obrusimo – u oba slučaja za brušenje preporučamo brusni papir br. 180 ili 220, ili ih istrijamo s odgovarajućom žičanom četkom. Smolaste površine očistimo nitro razređivačem i ostavimo da se dobro osuše. Moguće greške u drvetu možemo popraviti s AKRILIN kitom za drvo.

Drvene elemente izložene padavinama ili drugim vremenskim utjecajima prije nanosa temeljnog premaza JUBIN DECOR PRIMER zaštitimo sredstvom JUBIN LASUR PRIMER PLUS, koji sprečava razvoj gljivica i drugih štetočina. Za specifične primjere detalji oko cjelovite zaštite drva navedeni su u sljedećoj tablici:

Opis potrebne obrade		Preporučena zaštita	
		temeljni premaz	dekorativni premaz
- prvo bojanje - obnavljajuće bojanje (stari premazi su raspucani i odstupaju od podloge – prije bojanja ih djelomično ili u cijelosti odstranimo)	izvana i unutar građevinskih objekata (ne u stambenim prostorima)	1 x JUBIN LASUR PRIMER PLUS i 1 x ili 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR
	unutar građevinskih objekata (u stambenim prostorima)	1 x ili 2 x JUBIN DECOR PRIMER	2 x JUBIN DECOR
- obnavljajuće bojanje (stari premazi nisu raspucani i ne odstupaju od podloge – prije bojanja ih finim brušenjem samo lagano nahrapavimo)	posvuda izvan i unutar građevinskih objekata	nije potreban!	2 x JUBIN DECOR

5. Uputstvo za upotrebu

Prije upotrebe JUBIN DECOR PRIMER dobro promiješamo i ako je potrebno do 5 % razrijedimo s vodom. Ako premaz nanosimo špricanjem, u drugim slučajevima i za prvi sloj u uvjetima pojačanog sušenja, rijedimo ga i više, ali ne više od 10 %.

PAŽNJA! Pokrivnost premaza i sposobnost blokiranja tanina i drugih u vodi topivih tvari rijeđenjem brzo opada!

Nanosimo ga s kistom ili ličilačkim valjkom, obično u jednom sloju, na tvrdo drvo s visokim sadržajem tanina (hrast, kesten, bukva, itd.) i na kvrgavo mekano drvo, u dva sloja. Zbog brzog sušenja preporučamo nanos u pojasevima bez prekida, a moguće kapi brzo razmažemo, da se ne posuše. Nakon prvog nanosa JUBIN DECOR PRIMER ne brusimo. S finim brusnim papirom lagano obrusimo samo drugi sloj ili prvi nanos JUBIN DECOR-a, radi uklanjanja podignutih drvenih vlakana.

Radni uvjeti: Nanos je moguć u odgovarajućim vremenskim uvjetima odnosno u primjerenim mikroklimatskim uvjetima: temperatura zraka i podloge ne smije biti niža od + 5 ° C i ne viša od + 30 ° C, vlažnost zraka ne smije prelaziti 80 %. Optimalna radna temperatura je od + 10° C do + 25 ° C.

Pri radu na otvorenom površine prilikom bojanja i prilikom utrljavanja premaznog sloja zaštitom od utjecaja sunca i vjetra, bez obzira na takvu zaštitu, po kiši, magli ili jakom vjetru ($\geq 30 \text{ km/h}$) radove ne izvodimo!

6. Čišćenje alata, postupanje s otpadom

Alat odmah po upotrebi temeljito operemo s vodom ili vodenom otopinom uobičajenih sredstava za čišćenje.

Neiskorišten premaz čuvamo u dobro zatvorenoj ambalaži za moguće naknadne potrebe. Neupotrebljene tekuće ostatke (klasifikacijski broj takvog otpada je **08 01 12**) ne smijemo uklanjati zajedno s kućnim otpacima, proljevati ga u vodu ili u kanalizaciju. Pomicamo ga s cementom (možemo dodati stvrđnute ostatke žbuke i otpad pijeska, piljevine) te tako stvrđnuti otpad odlažemo na odlagalište građevinskog otpada (klasifikacijski broj za građevinski otpad **17 09 04**) ili kao komunalni otpad s klasifikacijskim brojem **08 01 12**. Očišćena ambalaža se može reciklirati.

7. Zaštita na radu

Poštujte opća uputstva i propise za zaštitu pri radu za građevinske, odnosno ličilačke radove, upotreba posebnih sredstava za osobnu zaštitu i posebni uvjeti za siguran rad, prilikom upotrebe JUBIN DECOR PRIMER-a, nisu potrebni.

Zaštita dišnih puteva: zaštitna maska samo pri špricanju.

Zaštita ruku i tijela: pri ponavljajućem dodiru s kožom preventivna zaštita ruku sa zaštitnom kremom.

Zaštita očiju: upotreba zaštitnih naočala ili štitnika za obraz pri špricanju.

8. Postupci za prvu pomoć

Dodir s kožom: Odstraniti natopljenu odjeću, kožu ispirati s vodom i sapunom.

Dodir s očima: Rastvoriti očne vjeđe, obilno ispirati s čistom vodom (10-15minuta), ako je potrebno, potražiti liječničku pomoć.

Gutanje: Usta isprati s vodom, ne izazivati povraćanje, hitno potražiti liječničku pomoć.

9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Skladištenje i transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog izlaganja suncu, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

10. Kontrola kvalitete

Kvalitetne karakteristike proizvoda su definirane prema internim proizvodnim specifikacijama te u skladu sa slovenskim, europskim i drugim standardima. Dostizanje deklariranog ili propisanog nivoa kvalitete stalno provjeravamo u vlastitim laboratorijima, povremeno i na drugim neovisnim strukovnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, a osiguravamo ga s u JUB-u već više godina uvedenim sustavom cjevotog poslovanja i kontrole kvalitete ISO 9001. Kontrolu zdravstvene ispravnosti proizvoda u stanju osušenog nanosa na drvenim površinama napravio je Institut za zaštitu okoliša na Zavodu za zdravstvenu zaštitu u Mariboru – proizvod je ocjenjen kao odgovarajući i za zdravje neškodljiv te primjereno i za dekorativnu zaštitu dječjih igračaka. U proizvodnji proizvoda strogo poštujemo slovenske i europske standarde s područja zaštite okoliša i osiguranja zaštite i zdravlja na radu, što dokazujemo s certifikatima ISO 14001 i OHSAS 18001.

11. Druge informacije

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovi naših iskustava i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovana zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Među istim proizvodima iz različitih proizvodnih šarži moguće su manje razlike u nijansama, koje od nijansi prikazanih u skali boja odstupaju najviše za $\Delta E = 1,5$. Za kontrolu navedenih odstupanja mjerodavan je osušen nanos na standardnom testnom kartonu. Razlike u nijansama koje su posljedica nanošenja premaza na drukčije upijajuće podloge ili tehničke i uvjeta ugradnje, ne mogu biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja, pridržavamo si pravo za eventualne kasnije promjene i dopune.

Oznaka i datum 1. izdanja: **TRC-008/09-bg**, 30.01.2009.

Datum prethodnog izdanja: 17.02.2009.

Datum ponovljenog izdanja (verzija 02): 05.03.2009.

Promjene poglavљa: 9 i 10.

JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
 tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja, (01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
 fax: (01) 588 42 50 prodaja
 e-mail: jub.info@jub.si
 internet stranica: www.jub.eu



ISO 9001 Q-159
 ISO 14001 E - 034
 OHSAS 18001 H - 022

