

FEELINGS BOJA ZA NAMJEŠTAJ-polumat

Opis: vodena završna boja za namještaj, slabog mirisa, za unutarnje radove.

Primjena: unutrašnje drvene obloge, vrata, namještaj, zidove, MDF, itd. Mogu se bojiti i metalne površine, prethodno premazane temeljnom bojom i sve univerzalne površine obojene vodenim, alkidnim ili kiseloootvrđavajućim bojama.

Tonovi: bijelo, Symphony i Feelings ton karta.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe, bez masnoće, prljavština, voskova, hrđe. Koristiti odgovarajuće TIKKURILA sredstvo za čišćenje. Čvorove i smolasta područja premazati sa TIKKURILA lakom za čvorove. Pukotine i rupice pokitati. Postojane sjajne obojene dijelove ohrapaviti brušenjem. Sve neobojene drvene površine i sva gola područja premazati sa FEELINGS FURNITURE PRAIMER-om temeljnim premazom za namještaj ili UNICA ADHESION PRAIMER-om. Premazati sve metalne dijelove sa UNICA METAL PRAIMER-om.

Pažnja: UNICA ADHESION PRAIMER je bolje koristiti na drvenim površinama koje mogu izbaciti mrlje i uzrokovati promjenu boje.

Nanošenje: boju dobro promiješati, razrijediti po potrebi do 5% vodom. Nanijeti jedan do dva nanosa FEELINGS BOJU ZA NAMJEŠTAJ, kistom, valjkom ili prskanjem ovisno o uvjetima za nanašanje su najbolji kistovi sa poliesterskom i najlonskom dlakom.

Sve površine koje se boje moraju biti suhe, a temperatura zraka viša od 8°C i relativne vlažnosti ispod 80%.

Potrošnja: 8-10 m²/lit po premazu, stvarna potrošnja ovisi o teksturi podloge, poroznosti i sadržaju vlage na površini.

Sušenje: na 23°C i relativnoj vlažnosti zraka 50%, suho na dodir za 1 sat, a za sljedeći premaz nakon 16 sati. Potpuno stvrdnjava nakon 2-3 dana.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom, prazne kantice zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Držati dobro zatvoreno i čuvati od smrzavanja.

HOS kat. i granična vrijednost: A(d), 130 g/l

(2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 130 g/l