

# HOMEENPOISTO

## Sredstvo za skidanje pljesni

Opis: gelatinozna otopina hiperklorita za jednostavno i lako odstranjivanje plijesni s obojenih i neobojenih drvenih površina, prije prvog ili redovnog bojenja.

### UPORABA

Zaštiti stakla, aluminijske dijelove i ostale dijelove koji se mogu oštetiti djelovanjem sredstva.

Nanošenje: prskanje, spužva ili kist.

Razrijediti sredstvo sa 3 dijela vode. Nanijeti na površine koje čistimo, ostaviti da djeluje pola sata. Po potrebi istrljati jače napadnuta mjesta kistom ili četkom. Oprati pažljivo vodenom maglicom (prskanje vrtnom špricom) od vrha prema dolje.

Čim se drvo osuši, impregnirati površine sa Valtti Base.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati vodom. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima .

Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-5% natrij-hidroksida CAS:1310-73-2 ; 1-5% natrijev hipoklorit CAS: 7681-52-9

R 34 Izaziva opekotine, R 36/38 Nadražuje oči i kožu, S 1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece

S 23 Ne udisati pare, S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet

liječnika, S 36/37/39 Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitna sredstva za oči/lice, S 46

Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik, S 51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima

