

LAK ZA ČVOROVE

Opis: posebni brzосуšivi lak za unutarnju i vanjsku primjenu za drvo. Sprječava cijeđenje smola iz čvorova na drvu.

Primjena: čvorovi i smolasta mjesta na drvu četinara.

UPORABA

Ukloniti prljavštinu i prašinu. Premazati čvorove i smolasta mjesta 1-2 puta prije bojenja. Vanjske drvene površine prije nanašanja premazati sa Valtti Base.

Nanošenje: kist

Sušenje: 15-30 minuta u normalnim uvjetima.

Čišćenje alata: alat odmah nakon uporabe oprati sintetičkim razrjeđivačem. Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: > 50 % etanol CAS:64-17-5; 1-5% aceton CAS: 67-64-1

R11 Lako zapaljivo, S2 Čuvati izvan dohvata djece, S16 Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje

S29 Ne izlijevati u kanalizaciju, S33 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta, S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima, S62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

HOS kat. i granična vrijednost: A(h), 750 g/l

(2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 750 g/l

