

VALTTI AKVABASE

Opis: impregnaciono ulje koje penetrira u drvo i sprječava negativno djelovanje vlage, razvoj pljesni, plavu trulež i crvene gljivice. Valtti Akvabase ima istu namjenu kao i Valtti Base.

Primjena: za zaštitu i impregnaciju greda, rezane građe, impregnira drvo tijekom perioda procesa obrade. Bezbojni temelj ne zaštićuje drvo od UV zračenja i sljedeći tretman zaštite površine treba nastaviti čim je prije moguće. Nije podesan za zaštitu u interijeru staklenika, niti za ostale namjene koje nisu dane u uputstvima.

Tonovi: bezbojan

UPORABA

Priprema: ukloniti prljavštinu, plijesan i labave čestice. Po potrebi oprati površine sredstvom protiv gljivica

Nanošenje: kist ili uranjavanje;

Zaštititi drvo čim je prije moguće. Naročito pažljivo zaštititi čela.

Potrošnja: 5-10 m²/lit ovisno o hrapavosti površine

Sušenje suho na dodir nakon 1/2 sata. Sljedeći premaz nakon 24 sata.

Čišćenje alata: Alat nakon upotrebe oprati vodom.

Prazne kantice i ostatke zbrinuti po lokalnim propisima.

Skladištenje: Čuvati u dobro zatvorenim spremnicima u hladnom i provjetranom prostoru. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: 1-2,5% 3-jodo-2-propinil butil karbamat CAS: 55406-53-6; < 1% amonijhidroksid CAS: 1336-21-6

Mjere opreza: S 2 Čuvati izvan dohvata djece, S 24 Spriječiti dodir s kožom; S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika

HOS kat. i granična vrijednost: A(h), 50 g/l (2008); ovaj proizvod sadrži: maks. 30 g/l