

VALTTI EXTRA

Opis: završna lazura za vanjsku zaštitu drva. Formira zaštitni sjajni film, sa velikim izborom tonova. Valtti Extra oplemenjuje prirodnu ljepotu drva i istovremeno zaustavlja štetan učinak vlage, UV zraka i mikrobijski razvoj.

Primjena: grede, nadstrešnice, prozori, sjenila, vrtni namještaj, brvnare itd.

Tonovi: po Tikkurila ton karti za polutransparentne završne premaze. Konačni ton ovisi o vrsti drva i njegove osnovne boje. Valtti Extra bezbojni se ne preporuča za dijelove izložene jakom djelovanju sunca.

UPORABA

Priprema: površine moraju biti čiste, suhe bez masnoća, ulja, voskova, prljavštine i labavih čestica. Koristiti Tikkurila sredstva za čišćenje. Zapuniti rupice i pukotine kvalitetnim kitom. Sve stare glatke površine treba ukloniti da se omogući potpuno upijanje premaza. Provjeriti da li su svi pričvrtni elementi otporni na koroziju. Ne preporučuje se uljni kitovi. Na sve vanjske površine koje nisu predimpregnirane treba nanijeti premaz Akvabase ili Valtti Base.

Nanošenje: kist ili prskanje. Preporučuju se kistovi iz poliesterske ili najlonske dlake. Sve površine moraju biti suhe sa sadržajem vlage ispod 20%. Temperatura zraka iznad 5°C i relativne vlažnosti manje od 80%. Dobro promiješati prije i tijekom nanošenja. Premazati u dva sloja u smjeru godova, a čela obilnije natopiti.

Potrošnja: meko drvo: 10-12m²/lit po premazu ovisno o gruboći površine i upojnosti.

Sušenje: na 23°C i relativne vlažnosti 50%. Suho na dodir nakon 8 sati, a za sljedeći premaz nakon 24 sata.

Čišćenje alata: Alat odmah isprati razrjeđivačem.

Skladištenje: Čuvati u hladnom i provjetranom prostoru. Ne izlagati sunčevim zrakama. Čuvati od smrzavanja.

Sadrži: >50% teški benzin (nafta), hidroobrađen teški (manje od 0,1% benzena) CAS: 64742-48-9; <1% toluilfluoride CAS:731-27-1; <0,5% etil metil ketoksim CAS:96-29-7 Može uzrokovati alergijske reakcije.

Mjere opreza: R 10 Zapaljivo nR 65 Štetno: može izazvati oštećenje pluća ako se proguta; R 52/53 Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece; S 23 Ne udisati pare;

S 29 Ne izlijevati u kanalizaciju; S 38 U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi odgovarajuća zaštitna sredstva za dišni sustav; S 62 Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik

HOS kat. i granična vrijednost: A(e), 400 g/l (2010);

ovaj proizvod sadrži: maks. 400 g/l