

# ADHERGLASS

Temeljni premaz za gel coat i stakloplastiku, na bazi sintetskih polimera. Omogućava bolje prijanjanje antivegetativnih boja i jednokomponentnih završnih premaza na stakloplastiku.

UPORABA: Nakon odmašćivanja i pranja (preporučamo DETERSIL) dovoljno je nanjeti jedan tanki sloj (10-15 mikrona). Nakon 6 sati, nanjeti bez prethodnog brušenja sljedeći premaz. Razrjeđivanje nije potrebno.

POTROŠNJA: 8-10m<sup>2</sup>/lit RAZRJEĐIVAČ: 5780 (samo za čišćenje alata).

**Skladištenje:** čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži: 12.5%-15% butanon; etil metil keton CAS: 78-93-3; 10%-12.5% toluen CAS: 108-88-3; 7%-10% 4 metilpentan-2-one; isobutil metil ketone CAS: 108-10-1; 5%-7% ksilen CAS: 1330-20-7; 5%-7% 2-metoksi -1-metiletil acetat CAS: 108-65-6; 3%-5% 2-metilpropan-1-ol; iso-butanol CAS: 78-83-1; 1%-3% propan-2-ol CAS: 67-63-0; 1%-3% etilbenzen CAS: 100-41-4;

R11 - lako zapaljivo; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru sa kožom; R36 - nadražuje oči; S2-čuvati izvan dohvata djece; S16- čuvati odvojeno od izvora paljenja- zabranjeno pušenje; S23 - ne udisati pare; S24/25 - spriječiti dodir s kožom i očima; S26-ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti naljepnicu ili spremnik; ; S36/37- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savijet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 - koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama;

