

CERAMITE YACHTING

Dvokomponentni debeleslojni premaz za unutarnje površine brodica (spremnici, smočnice, hladnjače, kaljuže, tankove pitke vode). Nema mirisa i ne sadrži otapala. Otporan na maziva, goriva, morsku vodu. Otklanja neugodne mirise kod novih plovila iz stakloplastike. Lako se čisti, zbog glatke površine koja ne upija prljavštinu. Pogodan za sve vrste materijala drvo, metal, stakloplastika,).

UPORABA:promiješati komponente A:B u omjeru 3:2 volumski. (Ne preporuča se odjednom zamiješati količine veće od 350g)

Nanaša se u jednom ili dva sloja valjkom ili kistom. UPOTREBLJIVOST MJEŠAVINE: 50 min kod 20°C. POTROŠNJA: 6m²/lit za sloj. Sljedeći premaz nanjeti nakon 24- 36 sati. Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim posudama u provjetravanom prostoru.

KOMPONENTA A SADRŽI: 60%-70% produkt reakcije: bisfenol-A- (epiklorhidrina) i epoksi smole CAS : 25068-38-6; 1%-3% benzil alkohol CAS: 100-51-6 R36/38-nadražuje oči i kožu; R43 u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R51/53 otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2- Čuvati izvan dohvata djece; S23 ne udisati pare; S26 ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika;S29 ne izlijevati u kanalizaciju; S46 ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S24/25 spriječiti dodir s kožom i očima; S36/37 nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice; KOMPONENTA B SADRŽI: 30-40% benzil alkohol CAS:100-51-6; 25-30% 4,4-metilenbis (cikloheksilamin) CAS:1761-71-3 R35 - Izaziva teške opekotine ; R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta; R37 Nadražuje dišni sustav; R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; S1/2 Čuvati pod ključem i izvan dohvata djece; S23 Ne udisati pare. HRN Z.CO.007 IV.Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Koristiti samo u provjetravanom prostoru.

Sadrži: 40% dearomatiziranog bijelog špirita (PETROLEJ) CAS :64742-48-9;

R10- zapaljivo; S2- čuvati izvan dohvata djece;