

EPOMAST PRO

Epoksidni dvokomponentni super lagani kit za zapunjivanje udubljenja na svim materijalima. Pogodan za popravke podvodnog i nadvodnog dijela plovila, a naročito kod rješavanja "Antiosmose".

UPORABA: dobro promiješati obje komponente u omjeru 1:1 volumski.

Upotrebljivost mješavine 45 min. Ne nanašati direktno na temeljne boje na bazi cinka.

Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim posudama u provjetranom prostoru.

Sadrži: 50.1% bisfenol-A-(epiklorhidrin); epoksidna smola MW ≤ 700 CAS: 25068-38-6; 6.1% 2- etilheksil glicidil eter CAS: 2461-15-6; 0.152% teški benzin CAS:64742-95-6;

R43- u dodiru sa kožom može izazvati preosjetljivost; R36/38- nadražuje oči i kožu; R51/53-otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S23- ne udisati pare; S26- ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S29- ne izlijevati u kanalizaciju; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S24/25-spriječiti dodir s kožom i očima; S36/37- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice;

