

## EPOMAST RAPIDO

Velike otpornosti. Brzo stvrdnjava. Posebno namijenjen za male popravke. Nanosi se do 1cm debljine po sloju.

UPORABA: dobro promiješati obje komponente u omjeru 1: 1. Upotrebljivost mješavine 30 minuta. Nanaša se na sve materijale uz odgovarajući prajmer, na podvodne i nadvodne dijelove. Izvanredno se brusi nakon 3-4 sata (20C).

Skladištenje: čuvati u dobro zatvorenim posudama u provjetravanom prostoru.

Sadrži: KOMPONENTA A: 30-40% bisfenol-A-epiklorhidrina (epoksidna smola) CAS: 25068-38-6; 5-7% benzilni alkohol CAS: 100-51-6; 3-5% kvarc, silicij-dioksid CAS: 14808-60-7; KOMPONENTA B: 7-10% benzilni alkohol CAS: 100-51-6; 7-10% m-ksililendiamina CAS: 1477-55-0; 5-7% 4,4 izopropilidendifenol; 5-7% 2,4,6 - tri(dimetil-aminometil) fenol CAS: 90-72-2; 1-3% nonil fenol CAS: 25154-52-3;

R41-opasnost od teških ozljeda očiju; R36/38- nadražuje oči i kožu; R43- u dodiru sa kožom može izazvati preosjetljivost; R52/53-štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; R62 - Moguća opasnost od smanjenja plodnosti; S2- Čuvati izvan dohvata djece; S18- Pažljivo rukovati i pažljivo otvarati spremnike; S24/25-spriječiti dodir s kožom i očima; S26- ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; prostorijama; S51- koristiti samo u dobroprozračenim; S36/37/39 - nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću , rukavice i zaštitna sredstva za oči-lice; HRN Z.CO.007 II.