

EUROSPRINT

Antivegetativna boja tvrdog tipa za brza plovila (od stakloplastike, drva, čelika) može se čistiti bez oštećenja filma boje. Nanosi se u dva sloja kistom ili tri sloja valjkom. VRIJEME PREMAZIVANJA MEĐUSLOJEVA: min. 8 sati na 20°C. RAZRIJEĐIVAČ: 6470; POKRIVNOST: 8-10 m²/lit za 1 premaz

PORINUTI U MORE NE PRIJE 6-12 SATI, NITI POSLIJE 2 MJESECA.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima. Ne izlagati sunčevim zrakama. Sadrži: 30-40% bakar (I) oksida (CAS:1317-39-1); 10-12.5% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (manje od 0,1% benzena) (CAS:64742-95-6); 7-10% rosin; kolofonij (CAS:8050-09-7); 5-7% 1,2,4-trimetilbenzen (CAS:95-63-6); 3-5% diuron (ISO) (CAS:330-54-1); 3-5% ksilen(4) (CAS:1330-20-7); 1-3% 1-metoksi-2-propanol (CAS: 107-98-2); 1-3% meztilen; 1,3,5-trimetilbenzen (CAS: 108-67-8); 0.5%-1% propilbenzen[2] (CAS: 103-65-1);

R 10 Zapaljivo; R 22 Štetno ako se proguta; R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 48/20 Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem; R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece; S 23 Ne udisati pare; S 24 Spriječiti dodir s kožom; S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad; S 37 Nositi zaštitne rukavice; S 43 Za gašenje požara koristiti CO₂ ili kemijski prah. Ne gasiti vodom.; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik HRN Z. C0.007 I.C

Klasa i urudžbeni broj odobrenja za biocidni pripravak:

UP/I-543-04/09-05/41 , 534-08-01-4/3-09-2