

GEL GLOSS

Extra sjajni dvokomponentni poliuretanski premaz, povećane otpornosti na UV zrake i agresivne utjecaje morske i industrijske okoline. Visoki sjaj i elastičnost filma omogućava izvanredan izgled.

UPORABA: nanosi se direktno na stakloplastiku i gel coat, u dva sloja. Površine odmastiti DETERSILOM i lagano prebrusiti (papir 300 - 360). Dobro promiješati komponente (80 : 20 težinski ili 3:1 volumski). Mješavinu razrijediti po potrebi do max. 5% za nanašanje kistom ili 20-25% za prskanje. RAZRJEĐIVAČ: 6700. SLJEDEĆI NANOS: min 3-4 h (20 C); Ako protekne više od 48 sati od prezhodnog premaza treba površine ponovo prebrusiti. POTROŠNJA: 10-12 m²/l za 1sloj. NANOŠENJE: kistom ili špricom.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima.

Ne izlagati sunčevim zrakama.

KOMPONENTA A SADRŽI: 17.2% metoksi-1-metiletil acetat (CAS:108-65-6); 5.07% ksilen(4) (CAS: 1330-20-7); 4% 3- metoksibutil acetat (CAS:4435-53-4); 2.02% 2,6-dimetil-heptan-4-on (CAS: 108-83-8); 1,5 % smjesa: ?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-tert-butil-4-hidroksifenil) propionil-?-hidroksipoli (oksietilena) i ?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-tert-butil-4-hidroksifenil) propionil-?-3-(3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-tert-butil-4-hidroksifenil) propioniloksipoli(oksietilena) (CAS: 104810-48-2); 0.83% benzinsko otapalo (nafta), teško aromatsko(manje od 0,1%benzena) (CAS: 64742-94-5); 0.375 % di bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS: 41556-26-7); 0.15% 1,2,4- trimetilbenzen (CAS:95-63-6); R10 - zapaljivo; R36 - nadražuje oči; R43 - u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R52/53- štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2-Čuvati izvan dohvata djece; S23 - ne udisati pare; S26 - ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savijet liječnika; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savijet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 -koristiti samo u dobro prozračenim prostorima; S24/25 - spriječiti dodir s kožom i očima; KOMPONENTA B SADRŽI: 60-70% alifatski poliizocijanati CAS: 28182-81-2 ; 25-30% 2-metoksi-1-metiletil acetat CAS: 108-65-6 ; 7-10% ksilen CAS: 1330-20-7 ; 1-3% etilbenzen CAS: 100-41-4; 0.25-0.5% heksametilen -di-izocijanat CAS: 822-06-0; R10- zapaljivo; R36-nadražuje oči; R43-u dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru s kožom, S2-čuvati izvan dohvata djece; S23-ne udisati pare