

GUMMIPAINT AF

Antivegetativna boja na bazi elastomera specijalno proizveden za gumenjake sa mekim dnom (za tvrda dna koristiti ADHERGLASS i RAFFAELLO ili SPRINT).

UPORABA: nanjeti u dva sloja kistom ili valjkom u razmaku od 8 sati. TEORETSKA POTROŠNJA : 15 m²/lit za jedan sloj.

RAZRIJEĐIVAČ: 6380 max. do 5%.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama.

Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 15-20% butan-2-ol CAS:78-92-2; 10-12.5% 1-metoksi-2-propanol CAS:107-98-2 ; 10-12.5% bakrov tiocijanat CAS:1111-67-7 ; 7-10% ksilen CAS:1330-20-7 ; 7-10% cinkov oksid CAS:1314-13-2 ; 5-7% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (manje od 0.1% benzena) CAS:64742-95-6

R 11 Lako zapaljivo; R 20 Štetno ako se udiše; R 32 U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin ; R 36 Nadražuje oči ; R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece; S 9 Čuvati spremnike na dobro prozračenom mjestu; S 23 Ne udisati pare; S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad; S 43 Za gašenje požara koristiti CO₂ ili prah. Ne gasiti vodom.; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. Biocidni pripravak klasa: UP/I-543-04/09-05/44

Oprez! U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.