

POLYREX PRO

Poliuretanski dvokomponentni međupremaz za pripremu podloge prije sjajnih završnih lakova. (GEL GLOSS). Dobro popunjava ogrebotine i lako se brusi.

UPORABA: izmješati komponente u omjeru 4:1 volumski. Nanjeti 1 ili 2 sloja prskanjem (razrjeđen do 5% razrjeđivačem 5780).

MEĐUPREMAZNI INTERVAL: min 8 sati na 20°C.

UPOTREBLJIVOST MJEŠAVINE: 2 sata kod 20°C.

BRUŠENJE: nakon 24h.

PRAKTIČNA POTROŠNJA: 3-4 m²/lit za svaki sloj.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 14 % ksilen CAS: 1330-20-7; 9.75 % 2-metoxi-1- metiletil acetat CAS: 108-65-6; 4.83 % petrolej CAS: 64742-95-6; 3.2% etil acetat CAS: 141-78-6; 3.06 % etilbenzen CAS: 100-41-4; 2.54% 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-63-6; 1.48 % kristobalit CAS: 14464-46-1; 0.678 % mesitilen; 1,3,5-trimetilbenzen CAS: 108-67-8; 0.339 % propilbenzen [2] CAS: 103-65-1;

R11- lako zapaljivo; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru sa kožom;

S2- čuvati izvan dohvata djece; S13-čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane; S16-čuvati odvojeno od izvora paljenja- zabranjeno pušenje; S23- ne udisati pare; S25- spriječiti dodir s očima; S46-ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51-koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S36/37-nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice;
HRN.Z.CO.007. I B