

PROPELLER PRIMER

Sintetski temeljni premaz, velike zaštitne moći i prionjivosti, za propelere, osovine i pete motora. POKRIVNOST: 7.5m²/lit. SUŠENJE: 6-8 sati; UPORABA: skinuti sve tragove stare boje i oksidirane djelove brusnim papirom granulacije 80-120. Odmastiti DETERSIOM ili KLINALOM, te dobro isprati vodom. Isti postupak primjeniti i kod novih propelera. Nanjeti PROPELLER PRIMER malim kistom u tankom sloju križnim potezima (potrošnja 6-7 m²/l). Sačekati najmanje 6-8 sati prije nanašanja antivegetativnog premaza. RAZRJEDIVAČ: 5470 samo za čišćenje pribora.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

Sadrži: 22.9% ksilen CAS: 1330-20-7; 15.6 % teški benzin CAS: 64742-95-6; 8.22% 1,2,4-trimetilbenzen CAS: 95-63-6; 4% 4-metilpentan-2-one, isobutil metil keton CAS: 108-10-1; 2.93% etilbenzen CAS: 100-41-4; 2.19% mesitilen, 1,3,5- trimetilbenzen CAS 108-67-8; 1.1% propilbenzen 2 CAS: 103-65-1; 0.149% white spirit CAS: 64742-82-1

R11-lako zapaljivo; R38- nadražuje kožu; R66- ponovljenim izlaganjem može izazvati sušenje i raspucalost kože; R67- pare mogu izazvati pospanost i vrtoglavicu; R20/21- štetno ako se udiše i u dodiru s kožom; R51/53- otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S16- čuvati odvojeno od izvora paljenja- zabranjeno pušenje; S23- ne udisati pare; S29- ne izlijevati u kanalizaciju; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51- koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama; S36/37- nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću i rukavice;

