

RAFFAELLO

Raffaello zahvaljujući svojoj posebnoj formuli upija tanak sloj vode koji smanjuje trenje trupa. Primjenjuje se na jedrilicama i motornim brodicama od stakloplastike, drva, čelika (nije pogodan za aluminijska plovila). Raffaello svjetlo sivi postaje bijeli nakon tjedan dana u moru. Razređivač 6470. Potrošnja: 8-10 m²/lit za jedan premaz. Nanjeti dva sloja kistom, valjkom ili prskanjem. Porinuće: najmanje nakon 12-24 sati, najviše 2 mjeseca.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetranom prostoru, odvojeno od oksidansa, jakih kiselina i lužina, udaljeno od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim spremnicima.

Ne izlagati sunčevim zrakama.

Sadrži: 30-40% bakar (I) oksid (CAS: 1317-39-1); 10-12.5% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (manje od 0,1% benzena) (CAS: 64742-95-6); 7-10% rosin; kolofonij (CAS: 8050-09-7); 5-7% 1,2,4 - trimetilbenzen (CAS:95-63-6); 5-7% diuron(ISO) (CAS: 330-54-1);

3-5% ksilen(4) (CAS:1330-20-7); 1-3% 1- metoksi-2-propanol (CAS:107-98-2); 1-3% mezitilen; 1,3,5-trimetilbenzen (CAS: 108-67-8); 0.5-1% propilbenzen(2) (CAS: 103-65-1);

R 10 Zapaljivo; R 22 Štetno ako se proguta; R 43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost; R 48/20 Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem; R 50/53 Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S 2 Čuvati izvan dohvata djece; S 23 Ne udisati pare; S 24 Spriječiti dodir s kožom; S 29/56 Ne ispuštati u kanalizaciju, odložiti kao opasni otpad; S 37 Nositi zaštitne rukavice; S 43 Za gašenje požara koristiti CO₂ ili kemijski prah. Ne gasiti vodom; S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik

HRN Z.CO.007 I.C

Klasa i urudžbeni broj odobrenja za biocidni pripravak:

UP/I-543-04/09-05/46 , 534-08-01-4/3-09-2