

SPEEDY CARBONIUM

Antivegetativni dvokomponentni premaz srednje tvrdog tipa, baziran na korištenju ugljika u ulozi aktivne komponente za poboljšanje svojstva. Koristi se za plovila na jedra od stakloplastike, drva ili čelika (na odgovarajuće temeljne boje). Brzo suši (2 premaza u danu), ima glatki film, nanosi se raspršivanjem pomoću šprice. Nakon nanašanja može se brusiti na mokro, radi postizanja posebno glatke površine. Upotrebljivost mješavine: 48 sati; Razrjeđivanje: 5-10 % volumski; Broj premaza: 2; Interval premazivanja: min 6 sata na 20°C; Potpuno sušenje: min 8 sati na 20°C; Razrjeđivač: 6470; Omjer mješanja: - težinski 67:33 - volumski 2:1.

Skladištenje: čuvati u hladnom i provjetravanom prostoru dalje od otvorenog plamena, iskri i izvora topline, u dobro zatvorenim posudama. Ne izlagati sunčevim zrakama;

KOMPONENTA A SADRŽI: 20-25% bakrov tiocijanat CAS:1111-67-7 ; 7-10% ksilen CAS:1330-20-7 ; 5-7% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (manje od 0,1% benzena) CAS:64742-95-6 ; 3-5% 1,2,4-trimetilbenzen CAS:95-63-6; 1-3% 1-metoksi-2-propanol CAS:107-98-2 ; 1-3% etilbenzen CAS:100-41-4 ; 0.5-1% meztilen CAS:108-67-8

R 10 - zapljivo; R 32 - u dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin; R 20/21/22- štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta.; R 52/53 - Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2 - čuvati izvan dohvata djece; S23 - ne udisati pare; S37-nositi zaštitne rukavice; S24 - spriječiti dodir s kožom; S46 - ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51 - koristiti samo u dobro prozračenim prostorima

KOMPONENTA B SADRŽI: 20-25% bakrov tiocijanat CAS:1111-67-7; 7-10% ksilen CAS:1330-20-7; 5-7% benzinsko otapalo (nafta), lako aromatsko (manje od 0,1% benzena) CAS:64742-95-6; 3-5% 1,2,4-trimetilbenzen CAS:95-63-6; 1-3% etilbenzen CAS:100-41-4; 1-3% 1-metoksi-2-propanol CAS:107-98-2 ; 0.5-1% meztilen CAS:108-67-8;

R 10-zapljivo; R32-udodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin; R20/21/22-štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta; R51/53-otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi; S2-čuvati izvan dohvata djece; S23-ne udisati pare; S24-spriječiti dodir s kožom; S37-nositi zaštitne rukavice; S51-koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. Oprez! U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.

Klasa, urudžbeni broj i datum odobrenja za biocidni pripravak: UP/I-543-04/09-05/45, 534-08-01-4/5-10-2,19.5.2010.