

TIMER GLOSS

Jednokomponentni bezbojni, alkidni lak za drvo visokog sjaja jako otporan na utjecaj morske okoline. Jednostavan je za nanošenje i održavanje. Novim odabirom punila dobiva se veća debljina sloja u jednom premazu.

UPORABA: Novo drvo očistiti i prebrusiti (papir 180-240).

Nanjeti prvi premaz razrijeđen 50% za razrij. 6470, radi postizanja bolje impregnacije. Zatim nanijeti 2 sloja sa sve manjim razrjeđivačem (15-25%), potom nanijeti još dva sloja bez razrjeđivanja. Između slojeva brusiti sa papirom 280 u razmaku od 24 sata. Stare lakove u dobrom stanju lagano prebrusiti papirom 240, premazati prvi sloj razrijeđen 10%, zatim nanjeti još dva sloja bez razrjeđivanja.

POTROŠNJA: 15m²/l za jedan sloj. HRNZ.CO.007 I.C

MJERE OPREZA: R10 - zapaljivo; S2 - čuvati izvan dohvata djece;

S23 - ne udisati pare; S46- ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik; S51- koristiti samo u dobro prozračenim prostorijama;